

FAG

★ 52212

Axial-Rillenkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0190069770000

Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen





Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	1,116 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	95 mm	Außendurchmesser
T_2	46 mm	Höhe
C_a	62.000 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	139.000 N	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	6.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	4.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\vartheta r}$	5.200 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

D_1	62 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
B	10 mm	Höhe der Wellenscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\,min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand

Anschlußmaße

$d_{a\,max}$	60 mm	Maximaler Anschlussdurchmesser Wellenschulter
$D_{a\,max}$	74 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\,max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1\,max}$	0,6 mm	Maximaler Freistichradius

Zusätzliche Informationen

A	0,12	Minimallast-Faktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form