



FAG

★ 31316-XL

Kegelrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0854333220000

★ Vorzugsprodukt

Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,
angestellt oder paarweise

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	4,045 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	80 mm	Bohrungsdurchmesser
D	170 mm	Außendurchmesser
B	39 mm	Breite des Innenringes
C	27 mm	Breite des Außenringes
T	42,5 mm	Breite des Lagers
C_r	270.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	270.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	39.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.550 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.150 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	3 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	2,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	53 mm	Abstand Druckkegelspitze
d_1	124,4 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a \max}$	97 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	92 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	134 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	158 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	159 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	6 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	15 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	3 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

Berechnungsfaktoren

	T7GB080	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,83	Grenzwert für F_a/F_r für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	0,73	Dynamischer Axiallastfaktor
Y_0	0,4	Statischer Axiallastfaktor