

FAG

★ 33115


Kegelrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0167137530000

★ Vorzugsprodukt

Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,
angestellt oder paarweise

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,788 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	75 mm	Bohrungsdurchmesser
D	125 mm	Außendurchmesser
B	37 mm	Breite des Innenringes
C	29 mm	Breite des Außenringes
T	37 mm	Breite des Lagers
C_r	178.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	275.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	35.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.300 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	30 mm	Abstand Druckkegelspitze
d_1	101,4 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a \max}$	84 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	84 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	109 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	116 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	120 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	6 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	8 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	2 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

Berechnungsfaktoren

	T3DE075	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,4	Grenzwert für F_a/F_r für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	1,51	Dynamischer Axiallastfaktor
Y_0	0,83	Statischer Axiallastfaktor