

WQL 5 WF10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Bolzenklemmen, Querverbinder, Polzahl: 5
BestNr.	<u>1016870000</u>
Тур	WQL 5 WF10
GTIN (EAN)	4032248726530
VPE	5 Stück



WQL 5 WF10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte	
ADIIICOOUIIGEII	und dewicing	

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0,157 inch
Höhe	163,2 mm	Höhe (inch)	6,425 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	127,8 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C		
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	5
Bemessungsdaten			
Nennstrom	265 A		
Maße			
Raster in mm (P)	33,8 mm	Versatz TS 35	36 mm
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Kupfer - Zink	Farbe	grau
weitere technische Date	<u> </u>	Taibo	gidd
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
Zulassungen			
	Konform		
ROHS	Koniorm		
Downloads	Koniorm		
Downloads			
	CAD data – STEP StorageConditionsTerr	minalRlocks	