

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 3.5 mm, Messing, vernickelt
BestNr.	<u>1737010000</u>
Тур	SKMU M25 MS
GTIN (EAN)	4008190956486
VPE	100 Stück



SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ahmassungan	und	Cowichte	•

Kataloge

Broschüren

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Vettogewicht	1,8 g				
Allgemeine Angaben					
Außendurchmesser	30 mm	Gewinde (außen)	M 25		
Gewinde (innen)	M 25	Gewindelänge	3,5 mm		
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	Nein		
Schlüsselweite 1	30 mm	Stärke	3,5 mm		
Verschraubung	M 25	Werkstoff	Messing, vernickelt		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940		
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000940 EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24		
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-24		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-24		
ECLASS TI.U	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-09		
Umweltanforderungen					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c				
Zulassungen					
ROHS	Konform				
Downloads					
Engineering Doton	CAD data – STEP				
Engineering-Daten					
Engineering-Daten	WSCAD				

Catalogues in PDF-format



SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

