

ESG 6/17 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, grau |
|---------------------|---------------------------------------|
| BestNr. | 2005120000 |
| Тур | ESG 6/17 MM GR |
| GTIN (EAN) | 4050118390742 |
| VPE | 3.000 Stück |
| kompatibler Drucker | <u>2599430000</u> <u>2599440000</u> |



ESG 6/17 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 0,1 mm | Tiefe (inch) | 0,004 inch |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Höhe | 6 mm | Höhe (inch) | 0,236 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0,669 inch |
| Nettogewicht | 0,04 g | | |

Einsatztemperaturbereich -40...120 °C

Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenrolle = 3000 | Anzahl je Rolle | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| • | Gerätemarkierer | , | 3.000 |
| Ausführung | selbstklebend, halogenfrei | Breite | 17 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Einsatztemperaturbereich | -40120 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | grau | Halogene | Nein |
| Kleber | Acrylatkleber | Werkstoff | Polyester |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | | |

Gerätemarkierer

| Halogene | |
|----------|--|

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Engineering-Daten | CAD data – STEP | |
|-------------------|--------------------------|--|
| Engineering-Daten | WSCAD | |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |



ESG 6/17 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

