

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aufsteck-Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Die Vorteile dieses Typs sind: schraubenlose Anschluss technik mit Federzugklemme, zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter, schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte und hohe Stromfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler |
| Best.-Nr. | 2421020000 |
| Typ | CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118428988 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:41:13 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 52 mm | Tiefe (inch) | 2,047 inch |
| Höhe | 80,9 mm | Höhe (inch) | 3,185 inch |
| Breite | 60 mm | Breite (inch) | 2,362 inch |
| Nettogewicht | 1 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Betriebstemperatur, min. | -5 °C | Betriebstemperatur, max. | 50 °C |

Abmessungen Stromführender Leiter

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Leiterart | Nur isolierte Leiter | Rundleiter | 25,7 mm |
| Schiene | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | Einbauort | Einsatz in Innenräumen |

Elektrische Attribute

| | | | |
|-------------|--------|--------------------|-----|
| Bürde | 2,5 VA | Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Primärstrom | 200 A | Sekundärstrom max. | 5 A |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 | ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|--|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | UL- certificate |
| Anwenderdokumentation | instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

