

Stelling für die Lagermontage Klemmenausführung

■ **Merkmale:** Weniger Schäden an der Welle durch Anziehen als bei Ausführungen mit Montageschraube (**S.275**).


■ Mit Klemme




RoHS10

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund			
SCSBN	SCSLs	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St. MEN 1.7220 Äquiv.
PSCSBN	PSCSLs	Äquiv.	Chemisch vernickelt	
SCSBN	SCSLs	EN 1.4301 Äquiv.	-	MEN 1.4301 Äquiv.
SCNAW	SCSLAW	Aluminiumlegierung Serie 2000	Klar eloxiert	
SCSNAB	SCSLAB		schwarz eloxiert	


⚠ Es können Entgratungsspuren um den Schlitz herum zurückbleiben.



Kurzer Bund



Langer Bund



*D3 ~D25 : C0.5
D30~D50 : C1


$$\sqrt[25]{\left(\frac{6.3}{\nabla}\right)}$$

Teilenummer		Ds wählbar	Geeignetes Lager (Außen-Ø)	B	B ₁	D ₁	M (Re- geige- winde)	b	d	R	W	X	Y	Z	Stückpreis																									
Ausführung	D														SCSBN SCSLB	PSCSBN PSCSLB	SSCSBN SSCSLB	SCSNAW SCSLAW	SCSNAW SCSLAB																					
(Kurzer Bund) SCSBN PSCSBN SSCSBN SCSNAW SCSNAW (Langer Bund) SCSLB PSCSLB SSCSLB SCSLAW SCSLAB Aluminiumringe sind nur in den mit * markierten Abmessungen Ds erhältlich.	3	5	673ZZ (6), 683ZZ (8)	9	12	16	M3	8	3.4	3	1	4.5	2.2	3-5		-	-	-	-																					
	6	693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)													-	-	-	-																						
	8	633ZZ (13)													-	-	-	-																						
	4	6	674ZZ (7), 684ZZ (9)												18	5	3	3.5-6	-	-	-	-	-																	
	7	694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)	-																-	-	-	-																		
	7	675ZZ (7)																	-	-	-	-																		
	5	8	685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)												20	5.5	4	5-6.5		-	-	-	-																	
	8	676ZZ (10), 686ZZ (13)																	-	-	-	-																		
	6	* 9	696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)																6	6-6.5		-	-	-	-															
	12	636ZZ (22)													-	-	-	-																						
	11	678ZZ (12), 688ZZ (16)													-	-	-	-																						
	8	*12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)												25	7	7-9		-	-	-	-																		
	14	638ZZ (28)		-	-	-	-																																	
	12	6700ZZ (15)	30	9	5	10		-	-	-	-																													
	*13	6800ZZ (19)						-	-	-	-																													
	*14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)						-	-	-	-																													
	16	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)						-	-	-	-																													
	12	14					6701ZZ (18)	11.5	14	M4	10	4.5	3.75	10				10		-	-	-	-																	
	15	6801ZZ (21)																	-	-	-	-																		
	*16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)																	-	-	-	-																		
	*18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)																	-	-	-	-																		
	17	6702ZZ (21)																	-	-	-	-																		
	15	*18					6802ZZ (24), 6902ZZ (28)												34	11.5	6	12		-	-	-	-													
	*19	6002ZZ (32)													-	-	-						-																	
	*21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)													-	-	-						-																	
	20	6803ZZ (26)		-	-	-	-																																	
	*21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)		-	-	-	-																																	
	*23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)		-	-	-	-																																	
	23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)	40	14	7	14									-	-	-						-																	
	*24	6904ZZ (37)						-	-	-	-																													
	*27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)						-	-	-	-																													
	28	6304ZZ (52)						-	-	-	-																													
	25	28					6805ZZ (37)	14	17	M5	12	5.5	4.5	17	10	17		-					-	-	-															
	*29	6905ZZ (42)															-	-					-	-																
	*31	6005ZZ (47)					45											-	-	-	-																			
	*32	6205ZZ (52)																-	-	-	-																			
	33	6305ZZ (62)																-	-	-	-																			
	33	6806ZZ (42)																-	-	-	-																			
	30	35															6906ZZ (47)	55	20	18		-	-	-	-															
	*36	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)																			-	-	-	-																
	38	6807ZZ (47)	60	M6	15	6.6											6				2	23	12	21		-	-	-	-											
	41	6907ZZ (55)																								-	-	-	-											
	*43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)																							17.5	21	9	7		-	-	-	-							
	45	6307ZZ (80)																												-	-	-	-							
	43	6808ZZ (52)							-	-	-	-																												
	45	6908ZZ (62)						70	M8	26	13	23		-	-	-													-											
	*48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)											-	-	-	-																								
	50	6308ZZ (90)											-	-	-	-																								
	50	55					6910ZZ (72)						22.5	26	85	M10													20	11	9	3	32	16	28		-	-	-	-
	57	6010ZZ (80)																																		-	-	-	-	

⚡ Preise in () gelten nur für Ausführung mit langem Bund.



Example



Stelling für die Lagermontage (platzsparende Konstruktion Kompaktausführung, mit Klemme

■ **Merkmale:** Um bis zu 32% schmaler (Maß B) und 14% geringerer Außen-Ø (Maß D1) als Klemmenausführung (**S.277**).


■ Kompaktausführung, mit Klemme




RoHS

Ausführung		Werkstoff	Oberflächen- behandlung	Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund			
SCBNJ	SCLSJ	EN 1.1191	Schwarz brüniert	MEN 1.7220 Äquiv.
PSCBNJ	PSCLSJ	Äquiv.	Chemisch vernickelt	
SSCBNJ	SSCLSJ	EN 1.4301 Äquiv.	-	MEN 1.4301 Äquiv.


⚠ Es können Entgratungsspuren um den Schlitz herum zurückbleiben.



Kurzer Bund



Langer Bund



*D8 ~D25 : C0.5
D30~D40 : C1

[illegible]

⚡ Preise in () gelten nur für Ausführung mit kurzem Bund.



Ordering Example

Teilenummer	-	Ds
SCBNJ10	-	14

Ds