

Lager mit Gehäuse
Doppellager in T-Form

Merkmale: Das Lager ist stabiler als die einfache Ausführung und geeignet bei lasttragenden Hebelanwendungen.

Technical drawing and specifications for the T-shaped double bearing housing. Includes a 3D perspective view, a cross-sectional view with dimensions (B, d, dh, H, L, L1, L2, G, S, C, d1), and a table of materials and surface treatments. The table lists options for housing material (Stahl, Aluminiumlegierung, rostfreier Stahl) and surface treatment (Schwarz brüniert, Chemisch vernickelt, Klar eloxiert). It also includes a note about the accuracy class (Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0) and a warning about the use of rubber seals (Lager mit Gummidichtungen (VV und DD) sind alle aus Stahl gefertigt).

Teilenummer			Breite T		Höhe h		d	DH7	Toleranz	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	C	d1							
Ausführung	Lager-Nr.	Dichtung	Frei wählbar	1mm-Schritte Bereich① Bereich②	Frei wählbar konfigurierbar 1mm-Schritte																					
T, h wählbar BGHWB BGHW BGHWA BGHWSA BGHWS	623	ZZ zweifach gekapselt *VV Kontaktlose Dichtung Gummidichtung DD Berührende Dichtung Gummidichtung	20 30	-	-	15	-	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	36	26	16	5	5	5	4.5						
	624		20 30			20		4	13	9	+0.018 0	5	h+11	38	28	18										
	605		20 30			25		5	14	10				40	30	20										
	625		25 30			20		6	16	12				46	34	22										
	606		25 35	22~34	36~50	20	25	30	15~30	17	6	h+13	47	35	23	6					10	5.5				
	626		25 35							19		13	h+14	49	37								25			
	608		25 35							22		18	7	h+15	53								41	29		
	628		25 35							24		20	8	h+16	56								44	32		
6900	25 40		22~39	41~50	20	30	40	20~40	22	+0.021 0	19	6	h+15	53	41		29	6	10	5.5						
6000	25 40								26		22	8	h+17	58	46		34									
6200	30 40								30		24	9	h+19	62	50		38									
6901	25 40								24		21	6	h+16	56	44		32									
6001	25 40		22~39	41~60	30	40	50	25~50	28	+0.025 0	24	8	h+18	60	48	36	7				15	6.5				
6201	30 40								32		26	10	h+20	64	52	40										
6902	25 50								28		25	7	h+18	60	48	36										
6002	30 50								32		28	9	h+20	68	54	40										
6202	35 50		25~49	51~60	30	40	50	30~60	35	+0.025 0	29	11	h+22	72	58	44		8	20	12			11			
6903	25 50								30		27	7	h+19	64	52	38										
6003	30 50								35		31	10	h+22	70	56	43										
6203	35 50								40		34	12	h+24	76	62	49										
6904	35 50		25~49	51~70	40	50	60	40~80	37	+0.025 0	34	9	h+23	73	59	45	9				25	15		13		
6004	40 50								30~49		51~80	42	36	12	h+25	82									66	50
6204	45 50								47		40	14	h+28	88	72	56										
6005	40 60								34~59		61~80	25	47	41	12	96									76	56
6205	45 60		37~59	61~90	40	50	80	40~80	52	+0.030 0	45	15	h+31	102	82	62		10	20	12			11			
6006	40 60								55		48	13	h+32	104	84	64										
6206	50 60								62		55	16	h+36	112	92	72										
6007	50 60								37~65		66~100	35	62	55	14	h+36									112	92
6207	60 70		45~74	75~100	50	90	40~90	72	64	17	h+44	148	118	88	15	25	15				13					
6008	50 70		42~69	71~100	60	100	50~100	68	60	15	h+41	122	102	82	10	20	12				11					
6208	60 80		50~79	81~100	100	80	40	80	74	18	h+50	160	130	100	15	25	15				13					

Überprüfen Sie die verfügbaren Größen in der Preisliste. * Nm. 623, 624, 605 und 606 sind nicht für VV (kontaktlose Dichtungen) erhältlich. C gefast C nicht für Ausführung mit h wählbar verfügbar.

Ordering Example: BGHW 6000 ZZ - 40 - 30, BGHWFB-C 6901 VV - 40 - 35, BGHWFS-A 6000 ZZ - 25 - 30. Includes a note about the ordering format and a warning about the use of the ordering example.

Die Preise der abgedichteten VV und DD sind die Tabellenpreise multipliziert mit 1.1.

Lager-Nr.	Dichtung	T, h frei wählbar, Stückpreis					T frei wählbar, h konfigurierbar, Stückpreis					T, h konfigurierbar, Stückpreis							
		BGHWB	BGHW	BGHWA	BGHWSA	BGHWS	BGHWFB	BGHWF	BGHWFA	BGHWFS-A	BGHWFS	BGHWTB	BGHWT	BGHWTA	BGHWTS	Bereich①	Bereich②	Bereich①	Bereich②
623	ZZ (x1.0)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	VV (x1.1)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6901					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6001					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6201					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6902					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6002					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6202					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6903					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6003					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6203					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6904	DD (x1.1)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6004					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6204					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6005					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6205					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6006					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6206					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6007					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6207					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6008					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6208					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lager-Nr.	Dichtung	T frei wählbar, h konfigurierbar, C gefast, Stückpreis				
		BGHWFB-C	BGHWF-C	BGHWFA-C	BGHWFS-A-C	BGHWFS-C
606	ZZ (x1.0)					
626						
608						
628						
6900						
6000						
6200						
6901						
6201						
6902						
6002	VV (x1.1)					
6202						
6903						
6003						
6203						
6904						
6004						
6204						
6005						
6205						
6006	DD (x1.1)					
6206						
6007						
6207						
6008						
6208						

Alterations: BGHWT6000DD - 30 - 35 - KKC. Includes a note about the alterations and a warning about the use of the alterations.

Optionen	Lager nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KKC
Spez.	Frei	Anfasung C2 an oberer Randoberfläche	C gefast (45°) an beiden Oberkanten. Bestellnr. KKC