feste, exzentrische Kurvenrollen

■feste, exzentrische Kurvenrollen
Mit Innensechskant

RoHS10

Da der Stift (dh7) exzentrisch zur Kurvenrolle ist, kann die Position während der Montage durch Drehen am Stift fein eingestellt werden.

Form	Ausführung: Innensechskant am Kopf (d6 ~ 10) ohne Dichtung	Innensechskant am Kopf (d6 ~ 10) Mit Dichtung	Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 oder höher) ohne Dichtung	Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 oder höher) Mit Dichtung	M Werkstoff	A Zubehör
Ballig	CUAP	CFUAP	CUAPH	CFUAPH	EN 1.3505 äquivalent	Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.1191 äquivalent, brüniert)
flach	CFAP	CFFAP	CFAPH	CFFAPH		

D	Toleranz
16	0 / -0.008
19~30	0 / -0.009
32~47	0 / -0.011
52~80	0 / -0.013
85~90	0 / -0.015

■Innensechskant an Kopf (d6 ~ 10) ballig (mit Dichtung)



(ohne Dichtung)

■Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 ~ 16) ballig (mit Dichtung)



(ohne Dichtung)



Flach (mit Dichtung)



(ohne Dichtung)

Flach (mit Dichtung)



(ohne Dichtung)



Bei Größe d10 und kleiner ist keine Schmierbohrung vorhanden.
Betriebstemperatur: höchstens 80°C

Teilenummer Ausführung	dh7	Toleranz	D Frei wählbar	MxSteigung	ℓ	B	B1	L	r	f (Min.)	H	e (Radialversatz)	Masse (g)	Max. Anzugsmoment (N•cm)	Stückpreis CFUAP	CFFAP	CUAP	CFAP	CFUAPH	CFFAPH	CUAPH	CFAPH
(Mit Dichtung) CFUAP CFFAP (ohne Dichtung) CUAP CFAP	6	0 / -0.012	16	6x1.0	9	11	12	28	0.5	11	3	0.25	18.5	2.94					-	-	-	-
	8	0 / -0.015	19	8x1.25	11			32		13	4		28.5	7.84					-	-	-	-
	10		22	10x1.25	13	12	13	36	1	15	5	0.3	45	16.7					-	-	-	-
			26										60						-	-	-	-
(Mit Dichtung) CFUAPH CFFAPH (ohne Dichtung) CUAPH CFAPH	12	0 / -0.018	30	12x1.5	14	14	15	40	1.5	20	6	0.4	105	29.4	-	-	-	-				
			32										115		-	-	-	-				
	16		35	16x1.5	18	18	19.5	52		24		0.5	205	70.6	-	-	-	-				
	18		40	18x1.5	20	20	21.5	58		26		0.6	295	98	-	-	-	-				
	20	0 / -0.018	47	20x1.5	22	24	25.5	66		36	8	0.7	450	137	-	-	-	-				
			52										525		-	-	-	-				
	24		62	24x1.5	25	29	30.5	80		40		0.8	915	245	-	-	-	-				
			72										1150		-	-	-	-				
	30		80	30x1.5	32	35	37	100	2	46		1	1880	480	-	-	-	-				
			85										1950		-	-	-	-				
			90										2000		-	-	-	-				

Die Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert.

Leistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe Tabelle 1 auf **S.1043**.

Ordering Example

Teilenummer	-	D
CUAP8	-	19

Ersetzungstabelle der Teilenummer für Standardänderungen von Kurvenrollen (d12, 16)

Dichtung	Werkstoff	Ballig / flach	Alte Artikelnummer (Innensechskant am Kopf)	Neue Teilenummer Innensechskant an Kopf und Gewinde
Mit Dichtung	EN 1.3505 äquivalent	Ballig	CFUAP	CFUAPH
		flach	CFFAP	CFFAPH
ohne Dichtung		Ballig	CUAP	CUAPH
		flach	CFAP	CFAPH