





# Scheibenkupplungen Für Servomotoren

## Scheibenklemmung, sehr hohes Drehmoment (Doppelscheibe)

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten | Max. Drehzahl: 3,500-6,000rpm



Ausführung	Teile	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
MCSLC	Grundkörper	Aluminiumguss	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube
MCSLCLK	Scheibe	Edelstahl	-	
MCSLCRK	Schraube	EN 1.7220 Äquiv.	Brüniert	

Standardbohrung  
**MCSLC**

Nutbohrung  
**MCSLCLK** (d1 NUR seitlich)  
**MCSLCRK** (d2 NUR seitlich)  
**MCSLCWK** (d1, d2 beidseitig)

Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitzse.

Teilenummer		d1, d2 Auswahl (d1≤d2)							d3	L	ℓ	A	F	Klemmschraube		Stückpreis							
Ausführung	D													☛ Die Ausführung mit Nutbohrung ist mit Ø6 oder höher frei wählbar.	M	Anzugsmoment (N·m)	MCSLC	MCSLCLK MCSLCRK	MCSLCWK				
Nabenklemmung MCSLC MCSLCLK MCSLCRK MCSLCWK	16	*4	5	6				6.8	23.2	7	5	3	M2.5	1									
	20	*4	5	6	6.35	7	8	8.1	26	7.5	6.5	3.7											
	25		*5	6	6.35	7	8	9.53	10	10.4	30.2	9	8.5	4	M3	1.7							
	32					8	9.53	10	11	12	14				M4	2.5							
	40					8	9.53	10	11	12	14	15	16	18		M5	7						
	50							14	15	16	18	20	22	24		19.5	47	15.5	13.1	7.8	M6	12	
																25	53	18	16.7	9	M6	12	

Bei d1, d2 sollte das Lastmoment max. 50% des Tabellenwertes betragen, um Schlupf zu vermeiden.

### Charakteristische Werte

Teilenummer		Zulässiges Drehmoment (N·m)	Winkelversatz (°)	Radialversatz (mm)	statische Federkonstante der Torsionsfeder (N·m/rad)	Max. Drehzahl (r/min)	Trägheitsmoment (kg·m²)	Zulässiges Axialspiel (mm)	Kompensationsfaktor	Masse (g)
Ausführung	D									
MCSLC MCSLCLK MCSLCRK MCSLCWK	16	0.9	2	0.15	450	6000	2.7x10 <sup>-7</sup>	±0.2	5~10	10
	20	1.3			700	5500	8.0x10 <sup>-7</sup>			16
	25	2.8			950	5000	2.5x10 <sup>-6</sup>	±0.3		30
	32	5			1100	4000	6.6x10 <sup>-6</sup>	±0.4		62
	40	9			0.2	2800	3800	1.9x10 <sup>-5</sup>		±0.5
	50	16	3400	3500		5.0x10 <sup>-5</sup>	±0.6	220		

Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere Fehlansrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe S. 1061, 1062.

Ordering Example

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

MCSLC40 - 10 - 15

MCSLCWK40 - 10 - 12


Alterations

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 (LDC) - Wellenbohrungs-Ø d2 (RDC)


MCSLC40 - LDC9.5 - RDC10.5

MCSLCWK40 - 8 - 10 - KRH4

Kein Expressversand.

Optionen	Wellenbohrungs-Ø	Nutbreite
Spez.		Änderung der Nutbreite (b) gemäß folgender Tabelle.
		BESTELLNR. KLH4 KRH4
		Wellenbohrungs-Ø d1, d2
		Referenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz
		8 2 ±0.0125 1.0
		10 4 ±0.0150 1.8
LDC7.8	D	12 5 ±0.0150 2.3
		25 5~10
		32 8~14
		40 8~18
RDC9.3	D	50 14~24
Opt.-Nr.	LDC(Welle links) RDC(Welle rechts)	KLH(Welle links) KRH(Welle rechts)

Maß der Passfedernut



Wellenbohrungs-Ø d1, d2	b		t		Nennmaße Passfeder bxh
	Referenz-Ø	Toleranz	Referenz-Ø	Toleranz	
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2x2
8~10	3		1.4		3x3
10.1~12	4		1.8		4x4
12.1~17	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	5x5
17.1~22	6		2.8		6x6
22.1~24	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8x7





# Scheibenkupplungen Für Servomotoren

## Scheibenklemmung, sehr hohes Drehmoment/Stellschraube (Doppelscheibe)

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten | Max. Drehzahl: 10,000rpm

Ähnliche Artikelseite S. 1063

Eigenschaften: Universelle Ausführung mit ausgezeichneter Flexibilität und hoher Steifigkeit. Die preisgünstigste Scheibenkupplung von MISUMI für Servomotoren.



TYP	Grundkörper	Scheibe	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Grundkörper	Zubehör
GCPW	Aluminium-legierung	Edelstahl	EN 1.7220 Äquiv.	Klar eloxiert	Brüniert	Klemmschraube Befestigungsschraube

GCPW (Nabenklemmung)

GCPSW (Stellschraube)

Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitzse.

\*Je nach Größe kann die Gewindebohrung für die Klemmschraube durchgängig sein.

Teilenummer	d1, d2 Auswahl (d1≤d2)														d3	L	ℓ	F1	F2	A	Klemmschraube		Befestigungsschraube		Stückpreis		
Ausführung	D																					M	Anzugsmoment (N·m)	M	Anzugsmoment (N·m)	GCPW	GCPSW
Nabenklemmung GCPW	20	4	5	6	6.35	8									8.5	28.8	11	3.5	5.5	6.4	M2.5	1.0	M3	0.7			
	26		5	6	6.35	8	10	11						11.5	34.1	11.9	3.5	5.5	9								
	29		5	6	6.35	8	10	11	12	14					14.5	34.3	11.9	3.5	5.5	10.5							
Befestigungsschraube GCPSW	33	6				8	10	11	12	14	15	16				16.5	40	13	4	6.5	12	M3	1.5	M4	1.7		
	39					8	10	11	12	14	15	16	18	19	49.4	16	4.75	8	14	M4	3.5	M5	4.0				

### Charakteristische Werte

Teilenummer	Ausführung		D	Zulässiges Drehmoment (N·m)	Zulässiger Winkel (°)	Zulässiger Radialversatz (mm)	Statische Torsionssteifigkeit (N·m/rad)	Max. Geschwindigkeit (1/min)	Trägheitsmoment (kg·m²)	Zulässiges Axialspiel (mm)	Kompensationsfaktor	Gewicht (g)	
GCPW GCPSW			20	1	2	0.1	550	10000	1.1x10 <sup>-6</sup>	±0.20	2	19	19
			26	2		0.15	700		3.3x10 <sup>-6</sup>	±0.20		31	33
			29	3		0.15	1200		5.5x10 <sup>-6</sup>	±0.30		43	44
			33	5		0.2	1500		1.1x10 <sup>-5</sup>	±0.40		60	65
			39	8		0.25	3350		2.7x10 <sup>-5</sup>	±0.50		113	118

Statische Federkonstante der Torsionsfeder, Trägheitsmoment und Gewicht gelten für den maximalen Wellen-Ø.

Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe S. 1061, 1062.

Wellen-Schlupfmoment (N·m) Wenn das Schlupfmoment unter dem zulässigen Moment liegt, muss die Verwendung innerhalb des Schlupfmoments erfolgen.

Teilenummer	d1, d2												
Ausführung	D	4	5	6	6.35	8	10	11	12	14	15	16	18
GCPW GCPSW	20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	26	-	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	29	-	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	-	-	-
	33	-	-	2.5	-	2.5	3.5	3.5	4.0	5.0	5.0	5.0	-
	39	-	-	-	-	5.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Ordering Example

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

GCPW29 - 10 - 14