

Flachriemen (Hochleistungsausführung)
Kopfantrieb, Rahmen mit 3 Nuten (Riemenscheiben-Ø 60mm/30mm)

Spezielle Website: http://fa.misumi.jp/cvs/
Sie bietet folgende Funktionen: Auswahlseite
Förderer, Kauf von Bauteilen und eine einfache
Suche nach Ersatzteilen.

Eigenschaften: Förderer bis zu 90W für Transporte über mittlere Distanz (bis 6m).

CVSE
60W/90W-Motor
Rahmenquerschnitt, vergrößerte Darstellung (symmetrisch)
Tragfläche
Teil X (für M5)
*1 Wenn L≥2005, ist an dieser Position in der Abbildung eine Riemenstützrolle angebracht.
*2 Wenn L≥4005, sind an dieser Position in der Abbildung zwei Riemenstützrollen angebracht.
Die Maße in der Abbildung gelten für die Riemenspezifikation H (0.9mm THK.).

Table with 5 columns: Leistung (W), Motor, Spezifikationen, Hersteller, A. Rows for 60W and 90W motors with Induktionsmotor and Regelmotor options.




Table with 3 columns: Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis, Bandgeschwindigkeit (m/min) at 50Hz and 60Hz. Rows for ratios from 5 to 180.

Table with 8 columns: Teilenummer, B Auswahl, L 5mm-Schritte, Motor (Leistung, Spannung, Spezifikationen), Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis, Riemenkennwerte, F (Zusätzliche Senkbohrungen), Auswahl Motorhersteller.

Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht.
Durch Werkstücke mit einem Gewicht von mehr als 10kg/Einheit kann die Riemen-Grundplatte verformt werden.
Wenn die Einheitslänge (Maß L) maximal 2000mm beträgt, erfolgt die Lieferung komplett.

Table with 5 columns: Riemenkennwerte, Standardriemen, Optionaler Riemen 1, Optionaler Riemen 2, Ohne Riemen. Rows for various belt types like H, G, S, LG, GG, GW, etc.

Table with 2 columns: Teilenummer, Grundpreis 1-2 Stk. Rows for different belt widths (B) from 100 to 500.

Table with 5 columns: Motor Spez. Preis, Motorleistung, Spezifikationen, A (Panasonic-Motor), B (Oriental-Motor), R (ohne Motor, Getriebekopf).

Table with 5 columns: Riemen Spez. Preis, Standardriemen, Optionaler Riemen 1, Optionaler Riemen 2, Ohne Riemen.

Ordering Example
CVSE - 300 - 2000 - 90 - TA230 - IM - 25 - H - F100 - A
Bsp.) Ohne Riemen
Bsp.) Mit optionalem Riemen 2
Bsp.) Ohne Motor, Getriebekopf

Motorposition gedreht
Halter für Geschwindigkeitsregler im Lieferumfang enthalten
Motor mit Klemmenkasten
Ständer (Füße)
Für Einzelheiten, siehe ab S. 1264.