

# Positionierungsschalter

Standard/L-Form

**Standard (IP65)**

**MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (mit LED)**

**MSTKD-A N-MSTKD-AD (mit LED)**

**MSTKD-C N-MSTKD-CD (mit LED)**

**MSTKD-H N-MSTKD-HD (mit LED)**

**Ausführung**

	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel
MSTKD-A	N-Werkstoff	Härte	M-Werkstoff
MSTKD-ASL	ABS-Kunststoff	EN 1.4029 Aquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
MSTKD-A	EN 1.4029 Aquiv.	45~50HRC	
MSTKD-C	EN 1.4305 Aquiv.		
MSTKD-H	EN 1.4305 Aquiv.		

**Teilenummer**

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	MSTKD-ASL, A, C, H	N-MSTKD-ASDL, AD, CD, HD
MSTKD-ASL	2.0		0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	
MSTKD-A	2.8					
MSTKD-C						
MSTKD-H						

**L-Form (IP65)**

**N-MSTKG-A (mit LED)**

**N-MSTKG-C (mit LED)**

**Ausführung**

	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel
N-MSTKG-A	N-Werkstoff	Härte	M-Werkstoff
N-MSTKG-C	EN 1.4029 Aquiv.	45~50HRC	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7

**Teilenummer**

Teilenummer	D	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	Stückpreis	Mengen-Rabatt
N-MSTKG-A	5	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10-20
N-MSTKG-C	6						

**Beispiel für Befestigungsmethode von Standardausführung**

**Ordering Example**

**Teilenummer**

**EX**

# Positionierungsschalter

Schraubenausführung/Schraubenausführung mit langem Hub/L-förmige Schraube

**Schraubenausführung (IP65)**

**MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (mit LED)**

**MSTKD-B N-MSTKD-BD (mit LED)**

**MSTKD-BF N-MSTKD-BFD (mit LED)**

**MSTKD-BB N-MSTKD-BBD (mit LED)**

**MSTKD-ED N-MSTKD-ED (mit LED)**

**Ausführung**

	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel	A Zubehör
MSTKD-JL	MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
N-MSTKD-JDL	EN 1.4029 Aquiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Aquiv.	
MSTKD-B				
N-MSTKD-BD				
MSTKD-BF				
N-MSTKD-BFD				
MSTKD-BB				
N-MSTKD-BBD				
N-MSTKD-ED	M8x0.75			

**Teilenummer**

Teilenummer	MxP (Feingewinde)	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	L	l	B	MSTKD-JL, B, BF, BB	N-MSTKD-JDL, BD, BFD, BBD, ED
MSTKD-JL	M5x0.5	2.0		1	NO (Schließer)	26.4	-	4.4		
N-MSTKD-JDL				0.5		22	11.5	5		
MSTKD-B	M6x0.75			1	NC (Öffner)	22	11.5			
N-MSTKD-BD				1	NO (Schließer)	22	11.5	7		
MSTKD-BF										
N-MSTKD-BFD										
MSTKD-BB										
N-MSTKD-BBD										
N-MSTKD-ED	M8x0.75									

**Ausführung mit langem Hub (IP65)**

**MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (mit LED)**

**Ausführung**

	Kontaktstück	Gewinde	Kabel	A Zubehör
MSTKD-EL	MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
N-MSTKD-ELD	EN 1.4029 Aquiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Aquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7

**Teilenummer**

Teilenummer	MxP (Feingewinde)	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	MSTKD-EL	N-MSTKD-ELD	
MSTKD-EL	8x0.75	5		0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10-19
N-MSTKD-ELD								

**L-förmige Schraube (IP65)**

**MSTKG-B (mit LED)**

**MSTKG-F (mit LED)**

**Ausführung**

	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel	A Zubehör
MSTKG-B	MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
MSTKG-F	EN 1.4029 Aquiv.	45~50HRC	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7	Sechskantmuttern 2 Stk. (M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8, M8: Dicke 3.2, Innensechskant 10)

**Teilenummer**

Teilenummer	MxP (Feingewinde)	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	L	l	d	d1	SR	B	Mengen-Rabatt	
MSTKG-B	M6x0.75	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	20.5	5	2	4.3	1.5	5	1 ~ 9 Stk.	10-20
MSTKG-F	M8x0.75			1	NO (Schließer)	30	4.5	3	6	3	7		