

Positionierungsschalter
Spritwassergeschützt/Kunststoffspitze

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, siehe S.2095

MSTKD-ND (mit LED)

Hub 2,8

M8x0.75

Ø6

Ø5.5

SR2

17.8

22

13

7

Schalterhauptgehäuse

Ø4.5

LED-Leuchte
Im Betrieb EIN

120

25

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.
•Die Kabeleingänge nicht verbiegen oder verdrehen.

Kontaktstück	Gewinde	Kabel	AZubehör
Werkstoff EN 1.4125 Äquiv.	Härte 50~55HRC	Werkstoff EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
Sechskantmutter 2 Stk. (Dicke 3,2, Innensechskant 10)			

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20
MSTKD-ND	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)		

Eigenschaften: Die Kunststoffspitze ist zur Erkennung geeignet, ohne Beschädigungen an den Zielgegenständen hervorzuführen. Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, siehe S.2095

Kunststoffspitze (IP65)

MSTKD-BR N-MSTKD-BRD (mit LED)

Hub 2,8

Ø4.3

M6x0.75

Ø4.4

Ø4.0

4.5

5

SR3

13.0

22

11.5

5

Schalterhauptgehäuse

Ø4.5

LED-Leuchte
Im Betrieb EIN

120

25

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

Hub verringert sich mit zunehmendem Verschleiß der Kunststoffspitze.

Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Kontaktstück	Grundkörper	Kabel	AZubehör
Werkstoff PMMA/ Polymethylmethacrylat	Werkstoff EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7	Sechskantmutter 2 Stk. (Dicke 3,2, Innensechskant 8)

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	MSTKD-BR		N-MSTKD-BRD	
					Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20
MSTKD-BR N-MSTKD-BRD	2.8	0.3 vom Kopf	1	NO (Schließer)				

Ordering Example

Teilenummer

MSTKD-ND
N-MSTKD-BRD

Positionierungsschalter

Form wählbar/Weitkontaktwinkel

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, siehe S.2095

Form frei wählbar (IP65)

MSTKD-F N-MSTKD-FD (mit LED)

Spitzenform wählbar

M6x0.75

Ø5

5

22

11.5

B

Schalterhauptgehäuse

Ø4.5

LED-Leuchte
Im Betrieb EIN

120

25

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Spitzenformen

A

Hub 2,8

Ø4.3

Ø2

8

B

Hub 2,8

Ø4.3

Ø4

3.5

12

C

Hub 2,8

Ø4.3

Ø1.5

10

3.5

22

Kontaktstück	Gewinde	Kabel	AZubehör
Werkstoff EN 1.4029 Äquiv.	Härte 45~50HRC	Werkstoff EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
Sechskantmutter 2 Stk. (Dicke 3,2, Innensechskant 10)			

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	B	MSTKD-F		N-MSTKD-FD	
						Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20
MSTKD-F N-MSTKD-FD	2.8	Vom Kopf 0.3	1	NO (Schließer)	5				

Eigenschaften: Die Kraft kann in jedem Winkel ausgeübt werden, wenn sich das Kugellager in der Spitze befindet. Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, siehe S.2095

Weitkontaktwinkel (IP65)

N-MSTKE (mit LED)

Hub 2,8

SR5

M12xP1.0 (Feingewinde)

Ø11

Ø10

8

11

39.5

4

Ø9.3

LED-Leuchte
Im Betrieb EIN

(54.5)

(120)

(17)

Geeignet für die Erkennung von gleitenden oder rotierenden Objekten mit Neigung oder Versatz.

Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Kontaktstück	Gewinde	Kabel	AZubehör
Werkstoff EN 1.4125 Äquiv.	Härte 50~55HRC	Werkstoff EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 2m, 2-adrig, Ø4, ölbeständig, min. Biegeradius R7
Sechskantmutter (Dicke 3, 2 Stk. Innensechskant 17)			

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~20
N-MSTKE	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1.5	NO (Schließer)		

Ordering Example

Teilenummer

MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB