

Hohlschrauben

Schrauben mit sehr flachem Kopf, Schrauben mit flachem Kopf, Innensechskant, Sechskant, Vollgewinde

Setzen Sie diese in Vakuumausrüstungen oder Vakuumbehältern ein, bei denen Luft in den Gewindebohrungen nicht erwünscht ist.

Schrauben mit sehr flachem Kopf
Schrauben mit Bohrung

RoHS10

CBASG

MxP

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	M	A	E	B	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L					1-49 Stk.	50 - 100 Stk.
CBASG 3-6	3	6	1.3	1.5	1.2		
8	3	8					
10	3	10					
12	3	12					
16	3	16					
CBASG 4-6	4	6	1.5	2	1.5		
8	4	8					
10	4	10					
12	4	12					
16	4	16					
CBASG 5-10	5	10	1.5	3	1.5		
12	5	12					
16	5	16					
20	5	20					
CBASG 6-10	6	10	1.5	3	2		
12	6	12					
16	6	16					
20	6	20					
30	6	30					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Schrauben mit flachem Kopf
Schrauben mit Bohrung

RoHS10

CBAST

MxP

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	M	A	E	B	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L					1-49 Stk.	50 - 100 Stk.
CBAST 3-6	3	6	1.3	1.5	1.2		
8	3	8					
10	3	10					
12	3	12					
16	3	16					
CBAST 4-6	4	6	1.5	2	1.5		
8	4	8					
10	4	10					
12	4	12					
16	4	16					
20	4	20					
CBAST 5-10	5	10	1.5	3	1.5		
12	5	12					
16	5	16					
20	5	20					
25	5	25					
CBAST 6-10	6	10	1.5	3	2		
12	6	12					
16	6	16					
20	6	20					
30	6	30					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Schrauben mit Kopf
Schrauben mit Bohrung

RoHS10

CBAS CBASTN

MxP

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. CBAS
Reines Titan Klasse 2 CBASTN

Teilenummer	M	A	E	B	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L					1-49 Stk.	50 - 100 Stk.
CBAS 3-6	3	6	1.3	1.5	1.2		
8	3	8					
10	3	10					
12	3	12					
16	3	16					
CBAS 4-6	4	6	1.5	2	1.5		
8	4	8					
10	4	10					
12	4	12					
16	4	16					
20	4	20					
CBAS 5-10	5	10	1.5	3	1.5		
12	5	12					
16	5	16					
20	5	20					
25	5	25					
CBAS 6-10	6	10	1.5	3	2		
12	6	12					
16	6	16					
20	6	20					
30	6	30					
CBAS 8-12	8	12	2	2	1.5		
15	8	15					
20	8	20					
25	8	25					
30	8	30					
CBAS 10-15	10	15	2	2	1.5		
20	10	20					
25	10	25					
30	10	30					

Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Sechskantschrauben mit Bohrung

RoHS10

RCBAS

MxP

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		M	A	E	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	P				1-49 Stk.	50 ~ 100 Stk.
RCBAS	3- 6						
	8						
	10	3 x	5,5	2	1,2		
	12	0,5					
	16						
RCBAS	4- 6						
	8						
	10						
	12	4 x	7	2,8	1,5		
	15	0,7					
	20						
RCBAS	5- 8						
	10						
	12						
	16	5 x	8	3,5	2		
	20	0,8					
	25						
RCBAS	6- 8						
	10						
	12						
	16	6 x	10	4	2		
	20	1,0					
	25						
	30						
RCBAS	8- 15						
	20	8 x	13	5,5	2		
	25	1,25					
	30						

Vollgewindeschrauben mit Bohrung

RoHS10

MCBAS

MxP

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		M	p	b	t	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L						1-49 Stk.	50 - 100 Stk.
MCBAS	3-8	3		1.5	0.7	1.2		
	10	x						
	15	0.5						
MCBAS	4-12	4		2.0	2.2	1.5		
	15	x						
	20	0.7						
MCBAS	5-15	5		2.5	2.8	1.5		
	20	x						
	25	0.8						
MCBAS	6-15	6		3.0	3.0	2		
	20	x						
	25	1.0						
MCBAS	8-20	8		4.0	4.0	2		
	25	x						
	30	1.25						
	35							

Ordering Example

Teilenummer

CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30

Example

Durchgangsbohrung für Abluft

Referenz Zugbruchlast (N)

Referenz	Extra flacher Kopf/flacher Kopf
M3	1440
M5	4630

* Die oben genannten Daten sind Richtwerte, keine garantierten Werte.

Lange Rändelschrauben/Rändelschrauben, abgesetzt

Lange Rändelschrauben

RoHS10

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung

LRLM EN 1.7220 äquiv. Chemisch vernickelt

LRLB EN 1.4305 äquiv. -

C1.0 C0.2

D A L

Teilenummer	M	A	D	A	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M (Regelgewinde)				1 ~ 9 Stk.	10 ~ 30 Stk.
LRLM	3	6	10	5.5	10	
LRLB	4	6	10	7	16	
	5	6	10	8.5	20	
	6	10	16	10	30	
	8	20	25	13	36	
	10	20	25	16	40	

Ordering Example

Teilenummer

LRLB3 - L

10

Lange Rändelschrauben, Länge konfigurierbar

RoHS10

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung

LRLMF EN 1.7220 äquiv. Chemisch vernickelt

LRLBS, LRLBF EN 1.4305 äquiv. -

LRLBS (Länge konfigurierbar)

LRLMF (konfigurierbar)

LRLBF (Edelstahl, konfigurierbare Ausführung)

C1.0 C0.2

D A L

*Der Kopf ist kariert gemustert.

Teilenummer	A	L	D	Stückpreis
Ausführung	1mm-Schritte	1mm-Schritte		
LRLBS	3	6-40	5.5	
	4	6-40	7	
	5	10-50	8.5	
	6	10-50	10	

Ordering Example

Teilenummer

LRLBS3 - A15 - L10

LRLBF5 - A10 - L35 - D12

Teilenummer	A	L	D	Stückpreis
Ausführung	1mm-Schritte	1mm-Schritte	1mm-Schritte	
LRLMF	3	6-40	5-10	
LRLBF	4	6-40	5-10	
	5	10-50	10-25	
	6	10-50	10-25	

Alterations

Teilenummer

LRLMF4 - A10 - L30 - D8 - (RS-MC)

MC3

Option Opt.-Nr. Spez.

Aussparung

Fügt einen Freistich unter dem Kopf hinzu

Nur für LRLBS, LRLMF und LRLBF

Für M3, 6≤L≤21

Für M4, 7≤L≤21

Bestellnr. RS

M	e	f
3	1.5	2.1-2.3
4	1.5	2.9-3.1
5	1.5	3.6-3.9
6	2	4.4-4.6

Option Opt.-Nr. Spez.

Gewindebohrung

Fügt eine Gewindebohrung im Schraubenkopf hinzu.

Nur für LRLBS, LRLMF und LRLBF

2≤D-MC

Bestellnr. MC4

M	MC (Auswahlbereich)
3	3
4	3,4
5	3,4,5
6	3,4,5,6

Abgesetzte Rändelschrauben

RoHS10

LRLBD

C1.0 C0.2

D A L

MxP

Mx1.5

M Werkstoff: EN 1.4305 äquiv.

Teilenummer	1mm-Schritte	A	MxP	Stückpreis
Ausführung	D E L			
LRLBD	4	5.5	2.5x0.45	
	5	7.0	3x0.5	
	6	8.5	4x0.7	
	8	10.0	6x1.0	

Ordering Example

Teilenummer

LRLBD4 - E8 - L10