

Passfedern, parallel

Mit Senkbohrung/Mit Senkbohrung mit Innengewinde


Passfedern, parallel

Mit Senk- und Gewindebohrung/Mit Gewindebohrung


Passfedern, parallel Mit Senkbohrung




KEDZ KEDSZ (Edel-stahl)



KESZ KESSZ (Edel-stahl)



KEGZ KEGSZ (Edel-stahl)



L	Toleranz
~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35


Ausführung	Werkstoff	Zugfestigkeit
KEDZ KESZ KEGZ	EN 1.1191 äquiv.	min. 600N/mm ²
KEDSZ KESSZ KEGSZ	EN 1.4401 äquiv.	

Teilenummer		L in 5mm-Schritten	Toleranz H	d	d ₁	h	C	Stückpreis					
Ausführung	B _{h9}							KEDZ	KEDSZ	KESZ	KESSZ	KEGZ	KEGSZ
KEDZ KEDSZ (Edelstahl)	8	0	15~80	7	3.4	6	3.5	0.25~0.40					
	10	-0.036	15~80	8	4.5	7.5	4.5						
KESZ KESSZ (Edelstahl)	12	0	20~80	9	5.5	9.5	5.5	0.40~0.60					
	14	-0.043	30~90	10	6.6	11	6.5						
KEGZ KEGSZ (Edelstahl)	15	0	30~90	11									
	16	-0.043	40~100										
	18		40~110										


Passfedern, parallel Mit Gewinde-Senkbohrung




KEDY KEDSY (Edel-stahl)



KESY KESSY (Edel-stahl)



KEGY KEGSY (Edel-stahl)



L	Toleranz
~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Ausführung	Material	Zugfestigkeit
KEDY KESY KEGY	EN 1.1191 äquiv.	min. 600N/mm ²
KEDSY KESSY KEGSY	EN 1.4401 äquiv.	

Die Bohrung kann als Befestigungs- sowie als Gewindebohrung benutzt werden.

Teilenummer		L in 5mm-Schritten	Toleranz H	Gewindebohrung M (d)	Befestigungsschraube	d ₁	h	C	Stückpreis					
Ausführung	B _{h9}								KEDY	KEDSY	KESY	KESSY	KEGY	KEGSY
KEDY KEDSY (Edelstahl)	8	0	15~80	7	M4 (3.5)	M3	6	3.5	0.25~0.40					
	10	-0.036	15~80	8	M5 (4.3)	M4	7.5	4.5						
KESY KESSY (Edelstahl)	12	0	20~80	9	M6 (5.3)	M5	9.5	5.5	0.40~0.60					
	14	-0.043	30~90	10										
KEGY KEGSY (Edelstahl)	15	0	30~90	11										
	16	-0.043	40~100											
	18		40~110											

Ordering Example
Teilenummer - L
KEDZ8 - 30
KEDY10 - 40


Alterations
Teilenummer - L(LC)
KEDZ8 - LC28

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Gesamtlänge	LC	Kürzung von Maß L innerhalb des Standardmaßbereichs L. LC=1mm-Schritte


Passfedern, parallel Mit Senkbohrungen und Gewindebohrung




KEDW KEDSW (Edel-stahl)



KESW KESSW (Edel-stahl)



KEGW KEGSW (Edel-stahl)



L	Toleranz
~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Ausführung	Werkstoff	Zugfestigkeit
KEDW KESW KEGW	EN 1.1191 äquiv.	min. 600N/mm ²
KEDSW KESSW KEGSW	EN 1.4401 äquiv.	


Senkungswinkel = L-(bx2)

Teilenummer		L in 5mm-Schritten	Toleranz H	d	d ₁	h	b	M (Regel-gewinde)	C	Stückpreis					
Ausführung	B _{h9}									KEDW	KEDSW	KESW	KESSW	KEGW	KEGSW
KEDW KEDSW (Edelstahl)	8	0	35~80	7	3.4	6	3.5	M3	0.25~0.40						
	10	-0.036	45~80	8	4.5	7.5	4.5	M4							
KESW KESSW (Edelstahl)	12	0	50~80	9	5.5	9.5	5.5	M5	0.40~0.60						
	14	-0.043	50~90	10	6.6	11	6.5	M6							
KEGW KEGSW (Edelstahl)	15	0	50~90	11											
	16	-0.110	60~100												
	18		60~110												


Passfedern, parallel Mit Gewindebohrung




KEDM KEDSM (Edel-stahl)



KESM KESSM (Edel-stahl)



KEGM KEGSM (Edel-stahl)



L	Toleranz
~10	0 -0.18
11~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Ausführung	Material	Zugfestigkeit
KEDM KESM KEGM	EN 1.1191 äquiv.	min. 600N/mm ²
KEDSM KESSM KEGSM	EN 1.4401 äquiv.	

Teilenummer		L in 5mm-Schritten	Toleranz H	M (Regel-gewinde)	C	Stückpreis					
Ausführung	B _{h9}					KEDM	KEDSM	KESM	KESSM	KEGM	KEGSM
KEDM KEDSM (Edelstahl)	5	0	10~50	5	0						
	6	-0.030	10~60	6	-0.030						
KESM KESSM (Edelstahl)	7	0	15~60	7	-0.036						
	8	-0.036	15~80	8	0						
KEGM KEGSM (Edelstahl)	10	0	15~80	9	-0.090						
	12	-0.043	20~80	10	0						
	14		30~90	11	-0.110						
	15		30~90								
	16		40~100								
	18		40~110								

Ordering Example
Teilenummer - L
KEDM5 - 30
KEDW12 - 80

Alterations
Teilenummer - L(LC) - (MPC)
KEDW8 - LC28
KEDM5 - 30 - MPC8

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Gesamtlänge	LC	Kürzung von Maß L innerhalb des Standardmaßbereichs L. LC=1mm-Schritte
Änderung der Gewindeposition	MPC	Änderung der Gewindeposition. MPC = 1mm-Schritte Mit Gewindebohrung M≤MPC≤L-M