

Polyurethan/Gummi

Gewölbte Spitze/Spitze mit Konusgewinde


Dämpfer mit gewölbter Spitze und mit Konusgewinde-Spitze sind kurzfristig lieferbar. Bei der Ausführung mit Durchgangsbohrung ist die Länge der Bohrung wählbar.

■ Abgerundete Spitze



	Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	Werkstoff	Härte	Farbe
UTRS	CXTRS	Etherpolyurethan	Shore A95		naturfarben
UTRH	CXTRH	Etherpolyurethan	Shore A90		
UTRM	CXTRM	Ester-polyurethan	Shore A70		
UTRL	CXTXL	Nitrilkautschuk (NBR)	Shore A50		
UBFN	CXBFN	Nitrilkautschuk (NBR)	Shore A70	Schwarz	
UBFS	CXBF	Silikonkautschuk	Shore A70	Hellgrau	
UBFU	CXBFU	Kautschuk niedrige Elastizität (Hanenaito® GP-15L)	Shore A32	Schwarz	
UBFF	CXBF	Fluorkautschuk	Shore A80	Schwarz	

Hanenaito® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd.



Bei der Ausführung mit Durchgangsbohrung wird, wenn kein Maß VL angegeben ist, eine Durchgangsbohrung gefertigt. Die Angabe des Maßes VL ist erforderlich. Die Durchgangsbohrung kann erstellt werden, aber die Bohrung kann nicht am SR angeschnitten werden.

■ Konfigurierbare Ausführung Polyurethan

Teilenummer (x Werkstoffmultiplikator)	1mm-Schritte				Stückpreis								
	D	L	Durchgangsbohrung	V	VL	Durchgangsbohrung		ohne Bohrung		L10-20	L21-30	L31-40	L41-50
Durchgangsbohrung ohne Bohrung (Shore A95)	6-15		2-11										
(Shore A90)	UTRS	CXTRS	(x1.4)	16-20	10-50	4-16	5-50						
(Shore A70)	UTRH	CXTRH	(x1.0)	21-30	(L≥D/2)	6-26	(VL=L) oder (VL≤L-D/2)						
(Shore A50)	UTRM	CXTRM	(x1.2)	31-40		6-36							
	UTRL	CXTXL	(x1.4)	41-50		6-46							

Die Dicke der Ausführung mit Durchgangsbohrung (D-V)/2 ist durch die Länge begrenzt. Siehe hierzu die Tabelle „Dickenbedingung“ in der Zeichnung.

■ Konfigurierbare Ausführung Gummi

Teilenummer	1mm-Schritte				Stückpreis								
	D	L	Durchgangsbohrung	V	VL	Durchgangsbohrung		ohne Bohrung		L10-20	L21-30	L31-40	L41-50
Durchgangsbohrung ohne Bohrung (Nitrilkautschuk)	6-15		2-11										
(Nitrilkautschuk)	UBFN	CXBFN		16-25		7-21							
Durchgangsbohrung ohne Bohrung (Silikonkautschuk)	6-15		2-11										
(Silikonkautschuk)	UBFS	CXBF		16-25		7-21							
Durchgangsbohrung ohne Bohrung (Hartgummi)	6-15		2-11										
(Hartgummi)	UBFU	CXBFU											
Durchgangsbohrung ohne Bohrung (Fluorkautschuk)	6-15		2-11										
(Fluorkautschuk)	UBFF	CXBF											

Dämpfer mit Konusgewinde sind kurzfristig lieferbar. Bei der Ausführung mit Durchgangsbohrung ist die Länge der Bohrung wählbar.

■ Kegelförmige Spitze



Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	Werkstoff	Härte	Farbe	V-Toleranz
UTTS	CXTTS	Etherpolyurethan	Shore A95		naturfarben
UTTH	CXTTH	Etherpolyurethan	Shore A90		
UTTM	CXTTM	Ester-polyurethan	Shore A70		

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	ohne Bohrung	C	V	VL	5-30
6-15	2-13				(VL≤L)
16-30	2-28				
31-45	2-43				
46-60	2-58				

Durchgangsbohrung	oh