

# Polyurethankautschuk-Platten, Klebstoffe für Polyurethankautschuk

## Quadratisch, Streifen

■ Konfigurierbare Ausführung und Bohrungsausführung siehe S.413  
 ⚡ Polyurethankautschuk-Dichtungen siehe S.453. Polyurethanblöcke siehe S.422

### ■ Polyurethankautschuk-Platten

RoHS10

### ■ frei wählbare Ausführung A

Quadratische Ausführung

(ohne Klebeschicht) (mit Klebeschicht)

Streifen

(ohne Klebeschicht) (mit Klebeschicht)

⚡ Bei Klebstoff-Ausführung T4 oder höher kann sich das Klebeband vom Korpus lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.  
 ⚡ Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

Eine frei wählbare Ausführung		Werkstoff	Härte	Farbe
ohne Klebeschicht	Klebstoff	Etherpolyurethan	Shore A95	naturfarben
UTSN	UTSNA			
UTHN	UTHNA			
UTM	UTMA		Shore A70	
UTL	UTLA	Shore A50		

⚡ Eigenschaften S.389

■ Präzisionsstandards

Toleranz t		A-Toleranz	
T	Toleranz	A	Toleranz
1-4	±0.3	max. 200	±0.5
5-10	±0.4	201-300	±1.0
15-30	±0.5	301-400	±1.2
		401-500	±1.5

### ■ Quadratisch

Teilenummer		A wählbar
Ausführung	T	
T (0.5)		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
15		
20		
25		
30		

ohne Klebeschicht	UTSN	(Shore A95)	100K
UTSN	UTSNA		
UTHN	UTHNA	(Shore A90)	
UTHN	UTHNA		
UTM	UTMA	(Shore A70)	300
UTM	UTMA		
UTL	UTLA	(Shore A50)	500
UTL	UTLA		
UTL	UTLA		
UTL	UTLA		
UTL	UTLA		
UTL	UTLA		

⚡ T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.

### ■ Bandausführung

Teilenummer		A wählbar
Ausführung	T	
T (0.5)		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		

ohne Klebeschicht	UTSN	(Shore A95)	3
UTSN	UTSNA		
UTHN	UTHNA	(Shore A90)	10
UTHN	UTHNA		
UTM	UTMA	(Shore A70)	40
UTM	UTMA		
UTL	UTLA	(Shore A50)	100
UTL	UTLA		

⚡ T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.  
 ⚡ Die Länge beträgt 500mm.

Ordering Example

■ frei wählbare Ausführung A

Teilenummer - A

UTSN8 - 300

### ■ Quadratisch (ohne Klebeschicht)

Teilenummer	Ausführung	T	Stückpreis											
			A100K				A300				A500			
			UTSN	UTHN	UTM	UTL	UTSN	UTHN	UTM	UTL	UTSN	UTHN	UTM	UTL
T (0.5)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
8														
10														
15														
20														
25														
30														

### ■ Quadratisch (mit Klebeschicht)

Teilenummer	Ausführung	T	Stückpreis											
			A100K				A300				A500			
			UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA	UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA	UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA
T (0.5)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
8														
10														
15														
20														
25														
30														

### ■ Streifen (ohne Klebeschicht)

Teilenummer	Ausführung	T	Stückpreis									
			A									
			3	5	10	20	30	40	50	80	100	
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												

### ■ Streifen (mit Klebeschicht)

Teilenummer	Ausführung	T	Stückpreis									
			A									
			3	5	10	20	30	40	50	80	100	
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												
T (0.5)												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
8												
10												



### ■ Klebstoffe für Polyurethankautschuk

Teilenummer	Mengen	Farbe	Mischungsverhältnis	Anfängliche Härtezeit	Verarbeitungszeit	Hauptbauteil	Stückpreis
A	Flüssigkeit	transparent	1:1	1 Stunde	6 min.	Epoxid-	
B	Flüssigkeit	hellgelb					

■ In einem Behälter im Verhältnis 1:1 gut mischen. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen sorgfältig durch. Innerhalb von 6 Minuten nach Mischung von Hauptkomponente und Härter verwenden.

■ Klebekraft: 180-Grad-Abziehfestigkeits-Test

URTB (Äquiv. zu Klebstoffen für Polyurethankautschuk)

Reparaturbedingungen	Zeit	Zur Ablösung notwendige Kraft (N/25mm Breite)
Raumtemperatur (23°C)	20 Minuten	max. 1
80°C	72 Stunden	20
	48 Stunden	40

Ordering Example: Teilenummer

\* Für andere Klebebänder und Klebstoffe siehe S.489.