Dünne Verbinder

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen



Merkmale: Dünn gezogene Klammern mit Platz sparendem Design.

Dünne Verbinder

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
HBLS□5	EN AC-51400-T5 äquiv.	Klar eloxiert
HBLS□B5		schwarz eloxiert

HBLSS5
HBLSSB5
(Schwarz eloxiert)



HBLSD5
HBLSDB5
(Schwarz eloxiert)



HBLST5



Teilenummer / Ausführung	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter: schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1~99 Stk.	Mengen-Rabatt 100~200
HBLSS5	3.8	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	686		
HBLSSB5* (Schwarz eloxiert)								
HBLSD5	10		4		4	1176		
HBLSDB5* (Schwarz eloxiert)								
HBLST5	15		6		6	1617		

* Reparatur brünierter Teile siehe **S. 846**

Example



Features: Dünne Klammern mit Laschen für Profilnuten, die sich beim Anziehen nicht drehen.

Dünne Edelstahlklammern mit Laschen

HBLSP5

M Material: EN 1.4301 äquiv.





Ausführung	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter: schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1~99 Stk.	Mengen-Rabatt 100~200
HBLSP5	10	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	686		

Ordering Example

Teilenummer
HBLST5

Example

Merkmale von HBLSP (geschlitzte Edelstahlklammern mit Laschen)



Alterations

Teilenummer	-	(SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP)
HBLST5	-	SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST (Edelstahl) SEU Vormontage Einsatz-Federmuttern SSU Einsatz-Federmuttern aus Edelstahl für die Vormontage SEP Einsatz-Federmuttern für die Nachmontage SSP Einsatz-Federmuttern aus Edelstahl für die Nachmontage	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.) (Bsp.) Wenn HBLSS5 gewählt wurde, CODE / schraube / Mutter SET / CBM5-8 / HNTT5-5 SST / SCB5-8 / HNTTBS5-5 SEU / CBM5-8 / HNTU5-5 SSU / SCB5-8 / SHNTU5-5 SEP / CBM5-8 / HNTP5-5 SSP / SCB5-8 / SHNTP5-5 Wenn nicht HBLSS5 gewählt wurde, passende Schrauben und Muttern prüfen.	HBLSS5 HBLSSB5 HBLSD5 HBLSDB5 HBLST5 HBLSP5

Schrauben für brünierte Klammern sind HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf **S. 751**.
Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.

Plattenklammern/Blockklammern

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen



Merkmale: Direkt verschraubbare Klammern zur Verwendung bei Verlängerungen mit Senkbohrungen

Plattenverbinder

M Material: EN 1.0038 äquiv.
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

HBLPL5-4040



Teilenummer / Ausführung	Profil	Z1 Passende Schraube	Z2 Passende Schraube	Masse (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~50
HBLPL5	4040	M5	M5	210		

Ordering Example

Teilenummer	-	Profil
HBLPL5	-	4040

Example



Fügt Gewindebohrungen am Ende des Profils hinzu und fixiert die Halterung mit Hilfe von vier Senkbohrungen in der Mitte.



Alteration Alterations

Teilenummer	-	Profil	-	(DC)
HBLPL5	-	4040	-	DC10

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Durchgangsbohrung 	DC	Durchgangsbohrung hinzufügen DC Bohrungs-Ø in 1mm-Schritten 10≤DC≤20 Bestellnr. DC12

Features: Die Verbinder ragen bei Kreuzverbindung von Profilen nicht über die Profilbreite hinaus. Platzsparende Konstruktion im Vergleich zu umgekehrten Verbindern mit Lasche.

Blockverbinder

M Material: EN AW-6063 äquiv.
S Oberflächenbehandlung: Eloxiert

HBLBL5



Teilenummer / Ausführung	Gewicht (g)	Passende Schraube: schraube	Stückz.	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1~99 Stk.	Mengen-Rabatt 100~200
HBLBL5	13	CBM5-8	2	686		

Ordering Example

Teilenummer
HBLBL5

Alterations

Teilenummer	-	(SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP)
HBLBL5		SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST SEU SSU SEP SSP	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.) CODE / Mitgelieferte Schraube / Mutter enthalten SET / CBM5-8 / HNTT5-5 SST / SCB5-8 / HNTTBS5-5 SEU / CBM5-8 / HNTU5-5 SSU / SCB5-8 / SHNTU5-5 SEP / CBM5-8 / HNTP5-5 SSP / SCB5-8 / SHNTP5-5	HBLBL5

Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP angegeben werden.