Stranggepresste Verbinder - für 1 Nut

Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm), Aluminiumverlängerungen



■**Eigenschaften:** Anzahl der Schrauben gleich wie bei HBLTS6. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.

■**Extra dicke Verbinder**



HBLUS6
HBLUSB6
(Schwarz eloxiert)



Ausführung	Ⓜ Werkstoff	Ⓢ Oberflächenbehandlung
HBLUS6	EN AC-51400-T5 äquiv.	Eloxiert
HBLUSB6		schwarz eloxiert

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLUS6	101	CBM6-20	2	HNTT6-6	2	1176		
HBLUSB6* (Schwarz eloxiert)								

* Reparatur brünierter Teile siehe **S. 846**

■**Eigenschaften:** Versetzte Bohrlöcher Können mit 3mm und 5mm dicken Platten verwendet werden, wenn für die Abdeckungsmontage Gewindebohrungen angebracht werden.

■**Exzentrische Verbinder**



HBLTH6



Ⓜ Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Ⓢ Oberflächenbehandlung: eloxiert

Example

Können mit 3mm und 5mm dicken Platten verwendet werden.



Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLTH6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	2	1176		

■**Eigenschaften:** Stranggepresste Verbinder mit ungleichen Seiten. Geeignet, wo Festigkeit bei engen Abständen zwischen Profilen erforderlich ist.

■**Asymmetrische Verbinder**

HBLTF6



Ⓜ Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Ⓢ Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLTF6	62	CBM6-15	3	HNTT6-6	3	1470		

Example



■**Merkmale:** Gerippte Klammern mit 2 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

■**Dicke Verbinder**

HBLTSW6



Ⓜ Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Ⓢ Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLTSW6	76	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	1764		

■**Merkmale:** Klammern mit 2 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

■**Winkelverbinder**

HBLDSW6
(ohne Lasche)



HBLDSWT6
(mit Lasche)



HBLDSWT6



Ⓜ Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Ⓢ Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	Schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLDSW6	100	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764		
HBLDSWT6	110							

Example

■**HBLDSWT6 Passender Beispiel**



■**Merkmale:** Verbinder zur Verbindung von Profilen 30, 20 quadratisch.

■**Montagewinkel für verschiedene Profilbreiten**



HBLTS6-5L
(Für 30 quadratisch - 20 quadratische Verbindung)



HBLTS6-5R
(Für 30 quadratisch - 20 quadratische Verbindung)



Ⓜ Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Ⓢ Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	(g)	schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	(N)	1~99 Stk.	100~200
HBLTS6-5L	26	CBM5-12	1	HNTT6-5	1	-		
		CBM5-10		HNTT5-5				
HBLTS6-5R		CBM5-12		HNTT6-5				
		CBM5-10		HNTT5-5				

Example



Ordering Example: Teilenummer **HBLTSW6**

Alterations: Teilenummer **HBLTSW6** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) - **SET**

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube: HCBM auf **S. 754**) 	HBLUS6 HBLTH6 HBLTF6 HBLTSW6 HBLTS6-5L HBLTS6-5R

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST (Edel-stahl) SEU Nutensteine mit Feder für Vormontage SSU Vormontage (Nutensteine mit Feder für Nachmontage Edelstahl) SEP Einbaumuttern mit Feder für Nachmontage SSP Easy-Verbinder (Nutensteine mit Feder für Nachmontage Edelstahl) SEC Schrauben mit unverlierbarer Scheibe und Muttern	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis) (Bsp.) Wenn HBLTSW6 gewählt wurde: Opt.-Nr. / Schraube / Mutter SET / CBM6-15 / HNTT6-6 SST / SCB6-15 / HNTTSN6-6 SEU / CBM6-15 / HNTU6-6 SSU / SCB6-15 / SHNTU6-6 SEP / CBM6-15 / HNTP6-6 SSP / SCB6-15 / SHNTP6-6 SEC / HCBST6-20 / HNTT6-6 Wenn ein anderer als HBLTSW6 gewählt wurde, müssen die passenden Schrauben und Nutensteine gewählt werden.	HBLUS6 HBLUSB6 HBLTH6 HBLTF6 HBLTSW6 HBLDSW6 HBLDSWT6 HBLTS6-5L HBLTS6-5R

Schrauben für brünierte Klammern sind HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf **S. 751**.
Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.