



Gerillte Verbinder - Für 2 Nuten
Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen



Stranggepresste Verbinder - Für 2 Nuten
Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen





Merkmale: Verbinder mit Lasche für Profile mit 2 Nuten. Da die Gewindebohrungen verhindern, dass die Verbinder sich beim Anziehen drehen, wird die Leistungsfähigkeit erhöht.



Verbinder mit Lasche



HBLFTD8



HBLFUD8



Material: EN AC-46100 äquiv.

Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for HBLFTD8 and HBLFUD8.



Example

Können parallel und im rechten Winkel an der Profilnut montiert werden.






Merkmale: Profile mit 2 Nuten (HFS8-8080, etc.) können mit einem Verbinder verbunden werden.

Umkehrverbinder mit Lasche



HBLFSD8 HBLFSDK8 (mit einseitiger Lasche)



Material: EN AC-46100 äquiv.

Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for HBLFSD8 and HBLFSDK8.



Ordering Example

Table with 2 columns: Teilenummer, Ausführung. Row for HBLFSD8.



Alterations

Table with 2 columns: Teilenummer, Ausführung. Row for HBLFSD8 with options (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC).

Table with 4 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez., Passende Halterung. Row for Befestigungsbohrung für Abdeckung with option C.



Example

Beispiel Gehäusebefestigung • Optionscode C angeben.




Table with 4 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez., Passende Halterung. Rows for HBLFTD8, HBLFUD8, HBLFSD8, and HBLFSDK8.

Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP angegeben werden.

Merkmale: Verbinder für Profile mit 2 Nuten (HFS8-8080, etc.), die mit einem Verbinder verbunden werden.

Dicke Verbinder



Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for NBLTD8, HBLTD8, HBLTDB8, CHBLTD8, and HBLUD8.

* Reparatur brüniertes Teile siehe S. 846

Eigenschaften: Anzahl der Schrauben gleich wie bei HBLTD8. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.

Extradicke Verbinder



Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for HBLUD8.

Merkmale: Klammern für Verlängerungen mit 2 Schlitzten und 4 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

Dicke Verbinder



Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for HBLTDW8.

Eigenschaften: Anzahl der Schrauben gleich wie bei HBLTDW8. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.

Extradicke Verbinder





Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewicht (g), Passende Schraube, T-Mutter, Stück, Zulässige Last (N), Stückpreis, Mengen-Rabatt. Rows for NBLUDW8 and HBLUDW8.

Table with 2 columns: Teilenummer, Ausführung. Row for HBLTD8.

Table with 2 columns: Teilenummer, Ausführung. Row for HBLTD8 with options (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC).

Table with 4 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez., Passende Halterung. Rows for Befestigungsbohrung für Abdeckung with option C.


NBLTD8 HBLTD8 HBLTDB8 (Schwarz eloxiert) CHBLTD8 (Klarlack)



Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLTD8 sind nicht eloxiert.


Table with 3 columns: Ausführung, Werkstoff, Oberflächenbehandlung. Rows for NBLTD8, HBLTD8, HBLTDB8, and CHBLTD8.

HBLUD8





Material: EN AC-51400-T5 äquiv. Oberflächenbehandlung: eloxiert

HBLTDW8



Material: EN AC-51400-T5 äquiv. Oberflächenbehandlung: eloxiert

NBLUDW8 HBLUDW8



Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLUDW8 sind nicht eloxiert.

Table with 3 columns: Ausführung, Werkstoff, Oberflächenbehandlung. Rows for NBLUDW8 and HBLUDW8.

Table with 4 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez., Passende Halterung. Rows for Befestigungsbohrung für Abdeckung with option C.

Schrauben für schwarz eloxierte Verbinder sind HCBMTB (II-wertig chromatiert, Schwarz) auf S. 751. Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.