

Plattenklemmen

Plattenhalterungen für Nachmontage, Klemmen für Plattenhalterungen

Plattenklemmen

1mm Breite mit Einsatz

HSCP1H
HSCP1FH
B (schwarz) S (silbern)

3mm Breite mit Einsatz

HSCP3H
HSCP3FH
B (schwarz) S (silbern)

5mm Breite mit Einsatz

HSCP5HN
HSCP5FH
B (schwarz) S (silbern)

5mm Breite mit Einsatz

HSCP5H
HSCP5FH
B (schwarz) S (silbern)

7mm Breite mit Einsatz

HSCP7H
HSCP7FH
B (schwarz) S (silbern)

Ausführung	Farbe	MWerkstoff	Wärmebeständigkeit
HSCP	Schwarz	EPDM-Synthetikgummi	-40 ~ 120°C
HSCP	Hellgrau	Mit Olefin-Elastomer	-20 ~ 80°C

Farbe: Testergebnisse nach Ausgasen der S-Plattenklemme

Messverfahren	GCMS	GCMS	GCMS	GCMS
Ausgasen	Acetaldehyd	1-Trimethylpenten	Dimethylheptan	Xylol
60°C 60min.	Unter Nachweisgrenze	Unter Nachweisgrenze	Unter Nachweisgrenze	Unter Nachweisgrenze
Nachweisgrenze	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g

Standardlänge										Konfigurierbare Länge										
Teile-nummer		Farbe	Länge m	Profil (Serie)	Passende Plattendicke	B (schwarz)		S (hellgrau)		B (schwarz)		S (hellgrau)		Teile-nummer	Farbe	Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Passende Plattendicke	B (schwarz)	S (hellgrau)
Ausführung	Nr.					Länge 6m				Länge 12m									Stückpreis/m	
						Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	1 - 70 Stk.	1 - 70 Stk.					
						1 - 8 Stk.	9-50	1 - 8 Stk.	9-50	1 - 8 Stk.	9-50	1 - 8 Stk.	9-50						1 - 70 Stk.	1 - 70 Stk.
HSCP	1H	B (Schwarz) S (hellgrau)	6 12	HFS5	5									HSCP	B (Schwarz) S (hellgrau)	100-3000	HFS5	5		
	3H			HFS5	3								HFS5				3			
	5HN			HFS6	5								HFS6				5			
	5H			HFS6	3								HFS6				3			
	5H			HFS8	5								HFS8				5			
	5H			HFS8-45	5								HFS8				5			
	7H			HFS8	3								HFS8				3			
	7H			HFS8-45	3								HFS8-45				3			

Ordering Example

Teile-nummer - Farbe - Länge

HSCP3H - B - 12

HSCP3H - B - 1520

Plattendicke 5mm			
Profil	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Zeichnung			

Plattendicke 3mm			
Profil	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Zeichnung			

Example

Kann mit Schere, Werkzeugmesser usw. zugeschnitten werden. Es sieht besser aus, wenn die Ecken auf 45° geschnitten werden.

<Nach Montage>

Plattenhalter für Nachmontage

Für Serie HFS5
HSDA5

Für Serie HFS6
HSDA6

Für Serie HFS8
HSDA8

Für Serie HFS8-45
HSDA8-45

Zusammen mit den Plattenhalterklemmen für Nachmontage verwenden.

MWerkstoff: EN AC-51400-T5 Äquiv.

SOberflächenbehandlung: Eloxieren

Teile-nummer		Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Passende Plattendicke	Stückpreis/ unter 300mm		Stückpreis/ m ab 300mm	
Ausführung	Nr.				1 ~ 50 Stk.	1 ~ 50 Stk.	1 ~ 50 Stk.	1 ~ 50 Stk.
HSDA	5	100 3000	HFS5	3				
	6		HFS6					
	8		HFS8	5				
	8-45		HFS8-45*					

Option

Opt.-Nr.

Spez.

Beschnitt der oberen Seite der Plattenhalterbohrung um 45 Grad.

Zur Verbindung der Profile Gewindeverbinder verwenden.

Montagebeispiel

Klemmen für nachmontierte Plattenhalter

Für Serie HFS5, HFS6
HSDP5-6
HSDPF5-6

Für Serie HFS8, HFS8-45
HSDP8-845
HSDPF8-845

Zusammen mit den Plattenhaltern für Nachmontage verwenden.

Klemmen für die Plattenhalter für die Nachmontage können mit einem Werkzeugmesser zugeschnitten werden.

Klemmen für Plattenhalter – Standard					
Teile-nummer		Länge (m)	Profil (Serie)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.			1 ~ 8 Stk.	Mengen-Rabatt
HSDP	5-6	12	HFS5 HFS6		
	8-845		HFS8 HFS8-45		

Klemmen für Plattenhalter – konfigurierbar					
Teile-nummer		Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Stückpreis/m	
Ausführung	Nr.			1 ~ 50 Stk.	
HSDPF	5-6	100-3000	HFS5 HFS6		
	8-845		HFS8 HFS8-45		

Maße je nach Verbinder

verwendete Verbinder

Einzelverbindersatz

Gewindeverbinder
Schraubverbindungsset
Einfacher Verbinder

Plattenhalter für Nachmontage

Plattenhaltermaße für Nachmontage
①=H-1
②=W-17
Bei ausgewählter Option 45°-Schnitt am oberen Teil
①=H-1
②=W-1
Maß Montageplatte
Höhe=H-3 Breite=W-3

Klemmen für Plattenhalter

obere Seite 45°-Schnitt
Kerbung bei Maß ② des Spalts (Der Beschnitt mit Allzweckmesser)
verwendete Verbinder
HSJ6 4
HSJ8 4.5
HSJ8-45 4
Bei schmaler Ausführung ist keine Kerbung am Spalt erforderlich.

obere Seite 45°-Schnitt (Der Beschnitt mit Allzweckmesser)

Example

Vor der Montage

Nach der Montage

Plattenhalter-Seite

Klemmen-Seite

Die Platte kann nach der Montage des Profils installiert werden.

Die Platte kann ohne Zerlegen des Profils ausgetauscht werden.

Klemmen für die Plattenhalter können mit einem Werkzeugmesser zugeschnitten werden.

(Montageschritte)

①Stecken Sie einen Plattenhalter in den Spalt des Profils.

②Platzieren Sie eine Platte auf dem Plattenhalter.

③Stecken Sie in die Lücke eine Klemme für den Plattenhalter.