

Lenkrollen für Aluminiumprofile

Doppelrollen, drehbar, eingeschraubt

Geräterollen für Aluminiumprofile/Geräterollenhalterungen für Seitenmontage/Montageplatten für Geräterollen und Nivellierbefestigungen

Gummi-Rad

Doppelrollen, drehbar



RoHS10

Ausführung	Lenkrolle	Laufrolle	Lager
	M Werkstoff S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Radteil
HCHA, HCHAS	Nylon	Nylon	-

HCHA (8-40, 8-60, 8-100, 12-60, 12-100, 12-150, 16-150, 16-170)

HCHAS (8-20, 8-30, 12-20, 12-30)

Diagram showing dimensions: NB, C, B, E, F, NT, NL, D, H, M, Stop, Frei.

⚠ Drehradius der Räder "r" und Wendekreis des Ständers sind jeweils angegeben.

Teile-nummer	Ausführung	M (Regel-gewinde)	Zulässige Last		D	H	A	B	C	E	NB	NT	NL	HCHA		HCHAS	
			(kgf)	(N)										Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HCHA HCHAS (mit Feststeller)	8	8	20*	196	40	50	-	41	13	15	13	4	15				
			30*	294	50	60	-	45	14	18							
			40	396	40	43.5	7	44	12	15	14	4.5	12				
			60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14				
			100	990	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
			150	1485	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
	12	12	20*	196	40	50	-	41	13	15	19	4	15				
			30*	294	50	60	-	45	14	18							
			60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14				
			100	990	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
			150	1485	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
			170	1683	75	84.5	10	59	17.5	20	22	8	25				

Ordering Example: HCHA12 - 100

Befestigung
Drehen Sie den Sechskant-Schraubenkopf im unteren Teil des Rads (der mit A gekennzeichnete Teil). Dadurch dreht sich der obere Gewindeteil der Schraube. Den mit NB gekennzeichneten Teil festziehen.
Bei den Ausführungen, die mit * markiert sind, installieren Sie den NB-Teil mit einem Schlüssel und ziehen ihn fest an.

Schraubdrehlager



RoHS10

Ausführung	Lenkrolle	Laufrolle	Lager
	M Werkstoff S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Radteil
HCHA, HCHAS	Nylon	Nylon	-

HSGN (Schraubdrehlager)

HSGNS (Schraubdrehlager mit Anschlag)

Diagram showing dimensions: NB, C, B, E, F, NT, NL, D, H, M, Stop, Frei.

Grundkörper-ausführung	Teile-nummer Ausführung	D	M (Regel-gewinde)	Rad-werkstoff	H	Radbreite B				E	NB	NT	NL	r	Zulässige Traglast (N)				Gewicht (g)				Stückpreis					
						R	U	N	R						U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N			
Schraubdrehla- ger	HSGN	50	8	R U (Gummi)	68	20	21	21	22	14	4.8	14	47	300	380	400	195	175	165									
		65	12			85	21	21	21	23			19	35	56	400	400	270	220	210								
		75	12			95	21	21	21	27			19	40	65	400	450	500	310	240	225							
		100	12			126	25	28	25	31			21	4	40	82	500	600	600	585	435	405						
			12																									
(Schraub- drehlager mit Anschlag)	HSGNS	50	8	N (Polyurethan)	68	20	21	21	22	14	4.8	14	49	300	380	400	220	200	190									
		65	12			85	21	21	21	23			19	35	57	300	400	305	255	235								
		75	12			95	21	21	21	27			19	40	65	400	450	500	340	275	250							
		100	12			126	25	28	25	31			21	4	40	82	500	600	600	650	620	585						
			12																									

Ordering Example: HSGN75 - 12 - U

Kautschukrad



RoHS10

Ausführung	Lenkrolle	Laufrolle	Lager
	M Werkstoff S Oberflächenbehandlung	M Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Radteil
HSMA	EN 10320 Äqu. (warmgewickelt)	Galvanisch verzinkt	Kunstkautschuk (schwarz)
HSMAS	mitgeliefert	mitgeliefert	mitgeliefert

Diagram showing dimensions: NB, C, B, E, F, NT, NL, D, H, M, Stop, Frei.

Grundkörper-ausführung	Teile-nummer	Ausführung	M (Regel-gewinde)	Zulässige Last		D	H	B	E	NB	NT	NL	r	Gewicht (g)	Stückpreis
				(kgf)	(N)										
Lenkrolle	HSMA	12	60	594	75	105	25	30	35	23	4	25	72	500	
				695	100	137	25	30	35	23	4	25	89	700	
Drehlager mit Anschlag	HSMAS	12	60	594	75	105	25	30	35	23	4	25	105	640	
				695	100	137	25	30	35	23	4	25	128	950	

Ordering Example: HSMAS16 - 70

Seitenmontagehalter



Für konfigurierbare Montagebohrung, siehe S.1084.

RoHS10

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	Profil (Einfache Nut)	M (Regel-gewinde)	H	L	B	K	C	T	D	G	Maß der Befestigungsbohrung					Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 50 Stk.
													E1	E2	F1	F2	F3		
CPHAL	10	10	20 quadratisch	10	45	70	36	23	31	8	14	13	40	55	10	15	-	135	
		12	30 Vierkant	12	45	70	46	33	41	8	14	13	40	55	10	15	-	165	
		12A	25 quadratisch, 40 quadratisch, 50 quadratisch	12	45	70	46	33	41	8	14	13	40	55	10	15	-	165	
		16	45° quadratisch, 60mm quadratisch	16	50	95	57	40	50	10	20	17	55	75	22.5	30	-	285	

* 5-4040 ist für Nr.10, 12, 16 verfügbar.

Ordering Example: CPHAL10

Montage von Geräterollen Montage der Nivellierbefestigung

Montageplatten für Geräterollen und Nivellierbefestigungen



RoHS10

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	Profil	A	T	M	Z	D	F	t1	t2	Gewicht (g)	Stückpreis 1-8 Stk.	Mengen-Rabatt 9-20
HPLAT	5	5	20/30mm quadr.	75	10	12	25	-	43	20	5	120		
		6	40 Vierkant	100	12	16	35	14	60	28	8	281		
		8	40 Vierkant	100	12	20	35	14	60	28	8	273		

Ordering Example: HPLAT6