

Nivellierstifte

Nivellierbolzen/Fußplatten - Standard

rund/rechteckig/dick

Spitze SR Rechteckige Fasung



Regelgewinde/Feingewinde

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKB	12 (x1.75)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)
FJKBS (rostfreier Stahl)	16 (x2.0)	-	-	-
FJKBF	20 (x2.5)	-	-	-
FJKBB (Fein)	24 (x3.0)	-	-	-
FJKBB (Fein)	30 (x1.5)	-	-	-

Spitze SR Rechteckige Fasung

Teilenummer		L	d	E	F	H	SR	J	K	r	B	(e)	T	Lastkapazität (kg)	Masse (g)
Ausführung	M (xP)														
FJKB	12 (x1.75)	-	10	8	6	1	8	8	8	10	0.5	19	21.9	10	23.6
FJKBS (rostfreier Stahl)	16 (x2.0)	-	12	13	-	1.6	10	14	10	13	1.0	24	27.7	13	44.0
FJKBF	20 (x2.5)	20 (x1.5)	13.5	15	6.5	2	12	16	12	16	-	30	34.6	16	68.6
FJKBB (Fein)	24 (x3.0)	24 (x1.5)	14	18	8	2.5	14	18	14	18	1.2	36	41.6	19	98.8
FJKBB (Fein)	-	30 (x1.5)	16	22	10	3	17	24	16	25	1.2	46	53.1	24	123.3


L vorgefertigt

Teilenummer		L	Stückpreis
Ausführung	M (xP)		
FJKB	12 (x1.75)	80	-
FJKBS (rostfreier Stahl)	16 (x2.0)	-	-
FJKBF	20 (x2.5)	100	-
FJKBB (Fein)	24 (x3.0)	112	-
FJKBB (Fein)	-	30 (x1.5)	130

Maß L frei wählbar

Teilenummer		L	Stückpreis
Ausführung	M (xP)		
FJKBF	12 (x1.75)	60	100
	16 (x2.0)	80	100
	20 (x2.5)	120	120

Spitze SR Sechskantfasung



Regelgewinde

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKC	12 (x1.75)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)
FJKCF	16 (x2.0)	-	-	-
FJKCS	20 (x2.5)	-	-	-

Spitze SR Sechskant-Fasung

Teilenummer		A	B	d	SR	(e)	T	Traglast (kN)	Gewicht (g)
Ausführung	M (xP)								
FJKC	12 (x1.75)	8	19	8	8	21.9	10	7.1	100
FJKCF	16 (x2.0)	10	24	13	14	27.7	13	9.8	200
FJKCS (Edelstahl)	20 (x2.5)	13	30	15	16	34.6	16	21.0	300


L vorgefertigt

Teilenummer		L	Stückpreis
Ausführung	M (xP)		
FJKC	12 (x1.75)	136	-
FJKCF	16 (x2.0)	-	-
FJKCS (rostfreier Stahl)	20 (x2.5)	-	-

Maß L frei wählbar

Teilenummer		L	Stückpreis
Ausführung	M (xP)		
FJKCF	12 (x1.75)	60	80
	16 (x2.0)	80	100
	20 (x2.5)	100	120

Geflanschte Spitze SR



Regelgewinde

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKF	12 (x1.75)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)

Spitze SR geflanschte Ausführung

Teilenummer		L	L1	d	E	(e)	SR	r	B	T	Traglast (kN)	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)												
FJKF	12 (x1.75)	60	80	100	20	12	6	21.9	10	1	19	23.6	110
	16 (x2.0)	80	100	120	25	16	8	27.7	14	2	24	44.0	210
	20 (x2.5)	100	120	140	34	20	10	34.6	16	2	30	68.6	315

Geflanschte Spitze Kugelförmig



Regelgewinde

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKM	12 (x1.75)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)

Geflanschte Spitze Kugelförmig

Teilenummer		L	L1	d	E	(e)	R	r	B	T	Traglast (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)												
FJKM	12 (x1.75)	60	80	100	24	12	12	21.9	6	1	19	23.6	115
	16 (x2.0)	80	100	120	30.5	16	13.5	27.7	8	2	24	44.0	215
	20 (x2.5)	100	120	140	36.5	20	14.5	34.6	10	2	30	68.6	320

Ordering Example: Teilenummer - L
FJKB12 - 80
FJKCF16 - 80

Spitze kugelförmige Sechskantfasung



Fine

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKMR	16 (x1.5)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)

Teilenummer		L	d	R	ℓ	B	Lastkapazität (kg)	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)								
FJKMR	16 (x1.5)	100	14	7	10	13	44.0	150	-
	20 (x1.5)	103	18	9	10	16	68.6	250	-
	24 (x1.5)	103	20	10	13	18	98.8	300	-

Spitze kugelförmig Innensechskant




Fine

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKMB	16 (x1.5)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)

Teilenummer		L	d	R	ℓ	B	Lastkapazität (kg)	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)								
FJKMB	16 (x1.5)	100	14	7	10	21	44.0	150	-
	20 (x1.5)	100	18	9	10	24	68.6	250	-
	24 (x1.5)	103	20	10	13	27	98.8	300	-

Spitze SR Innensechskant



Regelgewinde

Ausführung	M (xP)	Werkstoff	Härte (Spitze induktionsgehärtet)	Oberflächenbehandlung
FJKBA	12 (x1.75)	EN 1.1191 Äquiv.	50~56HRC	Chromatiert (II-wertig)


Teilenummer		L	d	SR	B1	B2	E	F	T	Lastkapazität (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)											
FJKBA	12 (x1.75)	80	10	18	18.7	6	1	9.8	7.1	100	-	-
	16 (x2.0)	100	13	12	21	23.7	2	12.5	9.8	200	-	-
	20 (x2.5)	100	16	17	24	29.4	2	15.6	21.0	300	-	-

Ordering Example: Teilenummer - L
FJKMR20 - 100
FJKMB24 - 103
FJKBA12 - 80


Fußplatten




SEPLC




SEPLB



SEPFC



SEPFC



Teilenummer		D	T	Referenz-Lastkapazität (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)					
SEPLC	60	20	5.6	360	-	-
	30	14.8	560	-	-	-
	20	5.6	600	-	-	-
	30	14.8	990	-	-	-
	50	46.2	1720	-	-	-
	20	5.6	950	-	-	-
	30	14.8	1560	-	-	-
	50	46.2	2680	-	-	-

Teilenummer		D	T	Referenz-Lastkapazität (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)					
SEPLB	80	20	10.8	880	-	-
	30	24.5	1310	-	-	-
	50	68.5	2260	-	-	-
	20	10.8	1350	-	-	-
	30	24.5	2050	-	-	-
	50	68.6	3400	-	-	-
	20	10.8	3210	-	-	-
	30	24.5	4620	-	-	-

Teilenummer		D	T	K	d	W	h	Referenz-Lastkapazität (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (xP)									
SEPFC	80	60	30	40	20	60	30	10	1650	-
	100	80	40	50	20	70	38	12	3250	-
	120	100	50	60	20	80	48	15	6450	-
	150	120	60	70	20	90	58	18	12900	-

Ordering Example: Teilenummer - T
SEPLC60 - 20
SEPLB80 - 30
SEPFC100 - 80