

# Kunststoff-Rändelkopfschrauben/Kunststoff-Rändelhandräder mit Rändelung

# Kunststoff-Rändelkopfschrauben/Kunststoff-Rändelkopfschrauben - großer Durchmesser Diamantschliff

Kunststoff-Rändelkopfschrauben - Gerändelt

RoHS10

Ausführung	Form	Knopf	Schraube
Standard	Abgesetzt	MWerkstoff	MWerkstoff
NBM	NBLM	Mit Gewinde	SWCH12A
NBMS	NBLMS	Mit Gewinde	EN 1.4301 Äquiv. EN 1.457 Äquiv.
NBF	NBLF	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)
NBMR	-	Mit Gewinde	EN 1.0038 Äquiv.

Unter dem Kopf befindet sich eine Nase zur Entformung.

NBM (mit Gewinde)

NBMR (mit Gewinde)

NBMS (rostfreier Stahl - mit Gewinde)

NBLM (mit Gewinde)

NBLMS (rostfreier Stahl - mit Gewinde)

NBF (mit Gewinde)

NBLF (mit Gewinde)

Teilenummer		L auswählen		Griff- farbe	Lf							Bezugs-gewicht (g)			Stückpreis					
Ausführung	M (Regelge- winde) - D	NBM, NBLM NBMS, NBLMS	NBF		NBLF	H	H <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	NBM NBLM	NBF NBLF	NBMS NBLMS	NBM	NBF	NBLM	NBLF	NBMS	NBLMS
NBM NBMS NBF Abgesetzte Ausführung NBLM NBLMS NBLF	3-16	10 15	B Schwarz	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10						
	4-16	10 15		6	15	14	20,5	4	9,5	15	10	15	6	15						
	5-16	10 15 20		9	16	18	27	6	15	19	10	19	9	19						
	5-20	15 20		6	15	14	20,5	4	9,5	15	10	15	6	15						
	5-25	20 25		9	16	18	27	6	15	19	10	19	9	19						
	6-20	10 15 20		6	15	14	20,5	4	9,5	15	10	15	6	15						
	6-25	15 20 25		9	16	18	27	6	15	19	10	19	9	19						
	6-32	20 25		6	15	14	20,5	4	9,5	15	10	15	6	15						
	8-32	15 25		9	16	18	27	6	15	19	10	19	9	19						
					W* (Weiß)															

\* Weiß ist nur verfügbar für NBM, NBF, NBLM und NBLF. Die Standardfarbe ist Schwarz, sofern nicht wählbar.

Knöpfe aus Polyamid (NBMR)

Teilenummer	L auswählen	Griff-farbe	H	S	d	d <sub>1</sub>	Bezugs-gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (Regelge-winde) - D							NBMR
NBMR	5-20	10	B (Schwarz)	14	4	15	10	15
	6-20	25		14	4	15	10	15
	8-25	16		18	6	24	12	29
	8-32	20		18	6	24	12	29

Ordering	Teilenummer	L	Griff-farbe
Example	NBM3-16	15	B
	NBM5-20	20	W
	NBMR8-32	20	B

Kunststoff-Rändelhandrad

RoHS10

CHBK (drehbarer Handgriff)

CHBKN (ohne Handgriff)

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Handrad	Polypropylen
Handradeinsatz	Messing
Befestigungsschraube	EN 1.7220 Äquiv. Brüniert
Handgriff	Nylon6 (Schwarz)
Handgriff-Gewinde	EN 1.0715 Äquiv. Brüniert

\* Gewinde wird dem Einsatz beigelegt (Messing).

Teilenummer		H	A	S	d	R	Lr	h	P	B	G	M	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	D												CHBK	CHBKN	CHBK	CHBKN
CHBK CHBKN	40	20	13	7	18.5	6	15	4	13	13	18.8	4	30	22		
	50	25	17	8	20		19	5	17.5			5	45	37		
	63	29	20	9	23	8	22	6	22	14	20.8	6	65	58		
	80	36	24	12	28	12	27	6	30	16	23.8	6	97	84		

Ordering	Teilenummer
Example	CHBK40

Kunststoff-Rändelkopfschrauben - Rautenaussführung

RoHS10

Ausführung	Form	Knopf	Schraube
Standard	Abgesetzt	MWerkstoff	MWerkstoff
NBMX	NBLMX	Mit Gewinde	EN 1.0038 Äquiv.
NBMSX	NBLMSX	Mit Gewinde	EN 1.4301 Äquiv.
NBLFX	NBLMSX	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)

Unter dem Kopf befindet sich eine Nase zur Entformung.

Standard - mit Gewinde

NBMX (mit Gewinde)

NBMSX (mit Gewinde)

Abgesetzt und mit Gewinde

NBLMX (mit Gewinde)

NBLMSX (mit Gewinde)

Standardhebel - mit Gewinde

NBLFX (mit Gewinde)

Abgesetzt und mit Gewinde

NBLFX (mit Gewinde)

Teilenummer		L auswählen		Lf		H	H <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	Bezugs-gewicht (g)			Stückpreis					
Ausführung	M (Regelge- winde) - D	NBMX, NBLMX NBMSX, NBLMSX	NBFX NBLFX	NBMX NBLFX	NBFX NBMSX							NBLMX NBLMSX	NBMX	NBFX	NBLMX	NBLFX	NBMSX	NBLMSX		
Standard NBMX NBMSX NBFX Abgesetzte Ausführung NBLMX NBLMSX NBLFX	3-16	10 15																		
	4-16	10 15																		
	5-16	10 15 20																		
	5-20	15 20																		
	5-25	20 25																		
	6-20	10 15 20																		
	6-25	15 20 25																		
	6-32	20 25																		
	8-32	15 25																		

Kunststoff-Rändelkopfschrauben - großer Ø

RoHS10

Ausführung	Form	Knopf	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NKRM	Mit Gewinde	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0038 Äquiv.
NKRF	Mit Gewinde	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0715 Äquiv.
NKRR	H8 Bohrung	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0038 Äquiv.

Unter dem Kopf befindet sich eine Nase zur Entformung.

(Mit Gewinde)

NKRM

(Gewindebohrung)

NKRF

(H8 Bohrung)

NKRR

Mit Gewinde, Gewindebohrung													
Teilenummer		L auswählen		Lf	D	H	S	d	d <sub>1</sub>	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)	NKRM		NKRF						NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
Mit Gewinde NKRM	5	10	16	20	10	32	22	10	15	9	13~15	15	
	6	10	16	20	15	40	25	11	17	10	20~22	17	
Mit Gewinde NKRF	8	16	20	25	18	50	30	13,5	20	12	36~40	27	
	10	30	40	50	20	63	35	15	23	16	78~90	55	

Teilenummer		D	Lr	H	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	C	f	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	RH8											
H8 Bohrung NKRR	8	40	15	25	9	11	19	14	2,8	7	31	
	10	50	19	32	13	15,5	22	17	2,8	8	48	
	12	63	23	40	17	20	26	21	3,8	10	89	

Ordering	Teilenummer	L
Example	NBMX3-16	10
	NKRM8	16
	NKRR12	16