

Leitungen

Vergleichspunkte mit ähnlichen Teilen

Wir haben nicht nur Schläuche für Luft, sondern auch wasserbeständige Polyurethanschläuche, die für Wasser und viele andere Artikel verwendet werden können. Wir liefern die Schläuche in der von Ihnen festgelegten Länge, sodass Sie sie ohne Verschnitt verwenden können.

■Wasserbeständige Polyurethanschläuche PUT PUTL



■ Werkstoff: Polyurethan

Teilenummer	Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauchfarbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außendurchmessergenauigkeit (mm)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
		Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUT	PUTL				Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10	Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10
PUT (Standardlänge)	3.2	10	0.5- 9.5 10.5-19.5	B (Schwarz) C (transparent)	1.8	7	±0.1	0.0064	-	-	-	-
	4	10			2.5	5		0.009	-	-	-	-
	6	10			4	12		0.019	-	-	-	-
	8	10			5	15		0.037	-	-	-	-
	10	10			6.5	25		0.055	-	-	-	-
	12	10			8	28		0.076	-	-	-	-
	16	10			B (Schwarz)	11	30	0.127	-	-	-	-
	20	20			-	-	-	-	-	-	-	
	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	-	-			-	-	-	-	-	-	-	

■Polyurethanschläuche, weich PUTY PUTYL



■ Werkstoff: Polyurethan, weich

Teilenummer	Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauchfarbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außendurchmessergenauigkeit (mm)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
		Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTY	PUTYL				Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m
PUTY (Standardlänge)	4	10	0.5- 9.5 10.5-19.5	B (Schwarz)	2.5	17	+0.05 -0.2	0.009	-	-	-	-
	6	10			4	28		0.019	-	-	-	-
	8	10			5	36		0.037	-	-	-	-
	10	10			6.5	45		0.055	-	-	-	-
	20	20			-	-		-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-

ⓘ Verwenden Sie weiche Schläuche auf (S. 1261) für den Anschluss dieser Schläuche an Schnellkupplungen.

■Nylonschläuche PUTN PUTNL



■ Werkstoff: Nylon (Polyamid)

Teilenummer	Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauchfarbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außendurchmessergenauigkeit (mm)	Berstdruck (MPa)	Normaldruck (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
		Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTN	PUTNL						Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m
PUTN (Standardlänge)	3.2	10	0.5- 9.5 10.5-19.5	B (Schwarz)	2	7	+0.05 -0.10	5.4	1.8	0.0052	-	-	-	-
	4	10			2.5	10		6.0	2.0	0.008	-	-	-	-
	6	10			4	20		5.1	1.7	0.017	-	-	-	-
	8	10			6.0	30		3.9	1.3	0.026	-	-	-	-
	10	10			7.5	40		3.6	1.2	0.040	-	-	-	-
	20	20			9.0	55		3.6	1.2	0.053	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-

■Druckfeste Nylonschläuche PUTHP PUTHPL



■ Werkstoff: Nylon (Polyamid)

Teilenummer	Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauchfarbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außendurchmessergenauigkeit (mm)	Berstdruck (MPa)	Normaldruck (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
		Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTHP	PUTHPL						Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m
PUTHP (Standardlänge)	4	10	0.5- 9.5 10.5-19.5	B (Schwarz) W (weiß)	2.5	15	+0.05 -0.10	8.8	2.9	0.008	-	-	-	-
	6	10			4	25		7.7	2.6	0.017	-	-	-	-
	8	10			6	35		5.5	1.8	0.023	-	-	-	-
	10	10			8	50		5.1	1.7	0.029	-	-	-	-
	20	20			9	55		5.5	1.8	0.052	-	-	-	-
	-	-			12.8	100		4.0	1.3	0.076	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-

■Flexible Nylonschläuche PUTNS PUTNSL



■ Werkstoff: Nylon

Teilenummer	Standard-länge (m)	Konfigurierbare Länge (0,5 m-Schritte)		Schlauchfarbe	Innen-Ø (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Außendurchmessergenauigkeit (mm)	Berstdruck (MPa)	Normaldruck (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		konfigurierbare Länge	
Ausführung	Außen-Ø (mm)	PUTNS	PUTNSL	Stückpreis 1-4 Stk.	Mengen-Rabatt 5-10	Stückpreis/m	Mengenrabatt / m</							