

Miniatur-Düsenrohre



- Gewinde, mit Gewindebohrung **ABNZH** (L. vorgefertigt) **ABNZHL** (L. konfigurierbar)
- Höheneinstellung, mit Gewinde, mit Gewindebohrung **ABNML** (L. vorgefertigt) **ABNMML** (L. konfigurierbar)



■ **Doppelstift, mit Gewinde**





- ✱ Die Leitung mit $d=1,0-3,0$ kann mit der Hand gebogen werden (nicht möglich bei $d=4,0$ oder mehr). Achten Sie darauf, dass die Leitung nur gemäß den groben Vorgaben für den Mindest-Biegeradius gebogen wird; Außen-Øx3.
- ✱ Die Leitung kann mit einem Industrieschneider geschnitten werden, dabei rollen.
- ✱ Das Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme entfällt.
- ✱ Wenn die Widerstandskupplung zusammen mit einem Rohr verwendet wird, verwenden Sie die Nummer, die dem Außen-Ø des Rohres entspricht, siehe **S. 1385**.

Example

Ordering	Teile-nummer	Düsenanzahl	d	L
Example	ABNZH5		1.5	100
	ABNZSL1		5.0	172
	ABNKH1	2	1.0	100

■ Mit Kreuzmuster-Rändelung

- Die geprüfte Leitung mit $d=1.0 \sim 3.0$ kann mit der Hand gebogen werden (nicht möglich bei $d=4.0$ oder mehr). Achten Sie darauf, dass die Leitung nur gemäß den groben Vorgaben für den Mindest-Biegeradius gebogen wird; Außen-Ø3.
- Günstigung für gerade Ausführung erhältlich.
- Die Leitung kann mit einem Industrieschneider geschnitten werden, dabei rollen.
- Das Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme entfällt.

	Teile-nummer ABNX5	- d - L - (CC) - d1.0 - L50 - CC45
	Optionen	
	Opt.-Nr.	CC45
	Spez.	Beschnitt der Düsen Spitze bei 45°. Geeignet für breiten Luftstrom. <input type="text" value="Bestellnr."/> CC45  Gilt nur für ABNX mit Kreuzmuster-Rändelung.

Ordering Example	Teile-nummer	d	L
	ABNZ5	1.5	100
	ABNZNL5	2.0	65
	ABNZL5	1.0	149