

Blindverbinderteile

Einzelverbindersatz für Aluminiumprofile der Serie 6 (Nutbreite 8 mm)

Für dieses Teil sind Optionen erforderlich

Schlüsselbohrung
S. 759

Optionen D-Bohrung
S. 764

Eigenschaften: D-Bohrungen an Profilen dringen nicht bis auf die flache Seite vor. Blindverbinder mit schönem Design.

Einfachverbinderplatte Standard-ausführung



Einfachverbinderplatte Schmale Ausführung



(Ref.) Ecke bei Verwendung dieses Verbinders



RoHS 10

Einzelverbindersätze, Standard/schmal

Ausführung	Teilenummer		Profil (Art)	1 Verbindungsmutter (1 Stk.)		2 Verbindungsplatte		3 Sechskant-Sicherheitschraube		Stahl-Ausführung		Edelstahlausführung	
	Ausführung	Nr.		EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv. EN 1.4401 äquiv.	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Standard-ausführung	HSJ	6-50	Siehe nächste Seite.	Nutenstein 6	Edelstahl-Nutenstein 6	Platte 6	1	Edelstahl-Platte 6	1	1-99 Stk.	100~	1-99 Stk.	100~160
	HSJS	6-60			Edelstahl-Nutenstein 6-50		2	Edelstahl-Platte 6-50	2				
Schmale Ausführung	HSJS	6-50			Edelstahl-Nutenstein 6		1	Sicherheitssechskant-Schraube M6-25	1				
	HSJS	6-60			Edelstahl-Nutenstein 6-50	Schmale Platte 6-50	2	Sicherheitssechskant-Schraube M6-25	2				

1 Maß Verbindungsmutter

Ausführung	Größe	M	D	P	L
Mutter	6-50	6	11	20	32
	6-60	6	11	30	42


2 Maß Verbindungsplatte

Ausführung	Größe	N	A	B	L	T	t	B	E	L	T	t	K
Platte	6-50	6,5	8	14	29	7,6	1,6	14	-	29	7,5	1,5	-
	6-60	6,5	8	14	29	7,6	1,6	14	-	29	7,5	1,5	-
schmal Platte	6-50	6,5	5	-	15	3	-	19	7,5	1,5	12	2	-

Ordering
Beispiel
Teilenummer
HSJS

Eigenschaften: Einzelverbinder kann ohne Optionen installiert werden. (Schlüsselbohrungen sind am passenden Profil erforderlich.)

Aluminiumprofile mit integrierten Einzelverbindern



Teilenummer	Verbinde-teil	L	Profil	Integriertes Verbinderteil	Stückpreis für Profil	Verbinde-sonstige
JFSS	6-3030	100~4000	HFS6-3030 (S. 571)	HSJNS6	1	30
					2	

Optionen

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Gewinde	Tiefe
Gewindebohren an rechter Stirnseite	RTP	6-3030	M8	24

⚡ Nur für Doppelverbinder-ausführung zur Vormontage am linken Ende.

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Bohrung-D
Schlüsselbohrung an rechter Stirnfläche	RCH	6-3030	15
	RCV		8



Beispiel

Verbindungsmethode Einzelverbinder (Profile an den ecken verbinden)

Schritt	Vorderansicht	Seitenansicht	Entwurfszeichnung
1			Bohrt ein Loch der Ausführung D in das Profil.
2			Setzen Sie eine Verbindungsmutter (1) in das Profil ein, wo das Loch D gebohrt wurde.
3			Ziehen Sie die Zylinderschraube (3) durch die Verbindungsplatte (2), drehen Sie sie vorübergehend leicht fest.
4			Führen Sie die Verbindungsplatte (2) durch das Profil mit Schlüsselbohrungen (3) und schieben Sie diese bis zum Boden (A).


Spezifikationsmethode nach Teilenummer (z. B. 30 quadratisch)

- A HFS6-3030-1000-LDH
Länge D-Bohrung wird in waagrecht (Optional) Richtung von links hinzugefügt.
- HSJNS6 (Einzelverbinder, schmale Ausführung)
- 1 Edelstahlmutter 6
 - 2 Schmale Platte 6
 - 3 Sicherheitschraube, Edelstahl M6-25
- B HFS6-3030-800-LCV
Länge D-Bohrung wird in waagrecht (Optional) Richtung von links hinzugefügt. Fertigung einer vertikalen Schlüsselbohrung an der linken Seite des Profils.

Methode für das Kürzen des Profils zum Ausgleich der Dicke der Profilendkappe (Einzelverbinder, schmale Ausführung)

Bei standardmäßigen Spezifikationen wird das Profil bei Montage einer Endkappe um deren Dicke länger. Mit der optionalen Spezifikation des Profils und Anpassung des Einzelverbinders schließen Profilendkappe und Profil glatt ab. Die Profillänge auf einer Seite um 3mm verkürzt angeben, um die Dicke der Profilendkappe auszugleichen. (Länge bei Schlüsselbohrungen an beiden Enden um 6mm verkürzen.)

• Zur Angabe von Optionen für Profile siehe S. 761.



In diesem Fall HSJNS anstelle von HSJ oder HSJS verwenden.
(Da HSJ lang ist, kann die Profilendkappe montiert werden.)

Geeignete Profile für Einzelverbinder (Nicht geeignet für nicht in der Tabelle aufgeführte Profile.)

Eigen-schaften	Profil			Eigen-schaften	Profil			Eigen-schaften	Profil		
	Ausführung	Nr.	Geeigneter Einzelverbinder		Ausführung	Nr.	Geeigneter Einzelverbinder		Ausführung	Nr.	Geeigneter Einzelverbinder
Nuten auf vier Seiten	Serie HFS6 30, 50, 60, 100mm quadratisch Nutbreite 8mm			Nuten auf vier Seiten	Serie HFS8 40, 80mm quadratisch Nutbreite 10mm			Nuten auf vier Seiten	Serie HFS8-45 45mm quadratisch Nutbreite 10mm		
	HFS6	3030	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		HFS8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		HFS8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	GFS6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		GFS8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		GFS8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF6	3090	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8	40120	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8	45180	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	CAF6	5050	HSJS6-50 / HSJNS6-50		CAF8	40160	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		CAF8	45160	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	HFSY6	6060	HSJS6-60 / HSJNS6-60		HFSY8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		HFSY8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
3-seitige Nut 1 Seite flach	NFS6	6090	HSJS6-60 / HSJNS6-60	3-seitige Nut 1 Seite flach	NFS8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8	3-seitige Nut 1 Seite flach	NFS8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	60120	HSJS6-60 / HSJNS6-60			GFSF8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		GFSF8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	60120	HSJS6-60 / HSJNS6-60			EF8F8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8F8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	60120	HSJS6-60 / HSJNS6-60			NEFS8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		NEFS8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	60120	HSJS6-60 / HSJNS6-60			EF8F8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8F8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	60120	HSJS6-60 / HSJNS6-60			NEFS8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		NEFS8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
Nuten auf zwei Seiten, zwei Seiten plan	HFSF6	3030	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	Nuten auf zwei Seiten, zwei Seiten plan	HFSF8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8	Nuten auf zwei Seiten, zwei Seiten plan	HFSF8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFST6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFST8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFST8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	NEFSF6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFST8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFST8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	6060	HSJS6-60 / HSJNS6-60			EFST8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFST8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	6060	HSJS6-60 / HSJNS6-60			EFST8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFST8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	6060	HSJS6-60 / HSJNS6-60			EFST8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFST8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
Nuten auf einer Seite, drei Seiten plan	HFSH6	3030	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	Nuten auf einer Seite, drei Seiten plan	HFSH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8	Nuten auf einer Seite, drei Seiten plan	HFSH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFSTH6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFSTH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFSTH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFSTH6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFSTH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFSTH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFSTH6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFSTH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFSTH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFSTH6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFSTH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFSTH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EFSTH6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EFSTH8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EFSTH8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
leichte Ausführung	HFSL6	3030	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	leichte Ausführung	HFSL8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8	leichte Ausführung	HFSL8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	
	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	
	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	
	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	
	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6			3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	
schwarz eloxiert	HFSB6	3030	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6	schwarz eloxiert	HFSB8	4040	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8	schwarz eloxiert	HFSB8	4545	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF8B6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8B8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8B8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF8B6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8B8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8B8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF8B6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8B8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8B8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF8B6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8B8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8B8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
	EF8B6	3060	HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6		EF8B8	4080	HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8		EF8B8	4590	HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45