

Produktdatenblatt

Technische Daten

NSYCVF85M115PF

ClimaSys-Lüfter IP54, 85m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Baureihe | ClimaSys |
| Produktname | ClimaSys CV |
| Produkt oder Komponententyp | Lüfter |
| Belüftungsfiltertyp | Standard |
| Luftstrom | Free flow rate with standard filter: 79 m ³ /h bei 50 Hz Free flow rate with standard filter: 92 m ³ /h bei 60 Hz |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 75...126 V |
| Eingangsspannung | 115 V 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Leistungsbereich | 15 W 60 Hz 16 W 50 Hz |
| Nennstrom [In] | 0.207 A 50 Hz 0.179 A 60 Hz |
| Geräuschpegel | 46...49 dB |
| Lagertyp | Kugel |
| Höhe | Ausserhalb: 170 mm |
| Breite | Ausserhalb: 150 mm |
| Tiefe | Ausserhalb: 62 mm |
| Abmessungen des Ausschnitts | 125 x 125 mm |
| Produktgewicht | 0,78 kg |
| Material | Eingespritzt thermoplastisch (ASA PC) für Ausgangsfilter |
| Farbe | Ausgangsfilter: grau RAL 7035 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Max. Druck | 50 Pa Durchflussleistung 0 m ³ /h |
| Anschlüsse - Klemmen | Faston Stecker |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Geräteaufbau | 1 Ausgangsfilter Polyester 1 axial motor 2 Schutzgitter on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 Montageschablone |

1 Kabel

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Umgebung muss relativ sauber sein Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software |
|----------------|---|

Nachhaltigkeit

| | |
|------|--|
| ROHS | Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
|-------|--|

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|---------------------|
| Periode | 18 Monate 18 months |
|---------|---------------------|