

Verfügbarkeit : Lieferbar



#### Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Baureihe                    | ClimaSys   |
| Produktname                 | CU   |
| Produkt oder Komponententyp | Kühlgerät  |
| Montageort                  | Seite  |
| Installationstyp            | Innen  |
| Zielort Produkt             | Für Gehäuse  |
| Montagevariante             | Mit Schrauben  |
| Eingangsspannung            | 230 V 50/60 Hz   |
| Anzahl der Netzphasen       | 1 Phase  |
| Kühlleistung                | 5460 Btu/h 50/60 Hz L35-L35<br>4200 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 |

#### Zusatzmerkmale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Höhe                            | 999 mm  |
| Breite                          | 405 mm  |
| Tiefe                           | 237 mm  |
| Nennstrom [In]                  | 5,4 A   |
| Einschaltstrom                  | 18 A  |
| Leistungsaufnahme in W          | 850 W bei 50/60 Hz, L35-L35<br>970 W bei 50/60 Hz, L35-L50  |
| Energiewirkungsgrad             | 1.9   |
| Betätigungsart                  | Elektronische Steuerung   |
| Temperaturereinstellungsbereich | 20...50 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 50 °C, [Leertaste]maximal<br>20...46 °C, [Leertaste]im Schrank<br>20...50 °C, [Leertaste]außerhalb des Schranks |
| Geräuschpegel                   | 65 dB   |
| Druck                           | 25 bar  |
| Luftstrom                       | Innere Beschaltung : 570 m3/h bei 50/60 Hz<br>Äußere Beschaltung : 1050 m3/h bei 50/60 Hz                       |
| Produktgewicht                  | 40 kg   |
| Gassorte für Kühlung            | R134a (0,45 kg)   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Belüftungsfiltertyp | Optionaler, externer Stromkreisfilter                          |
| Schutzfunktionen    | Thermischer Schutz : T 10 A<br>Kurzschlusschutz (magnetisch) : |
| Material            | Steel  |
| Farbe               | Grau RAL 7035  |

## Montage

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | UL   |
| Normen                  | DIN 3168   |
| Schutzart (IP)          | IP34 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529<br>IP55 nach innerer Beschaltung entspricht IEC 60529 |

## Nachhaltigkeit

|       |  |
|-------|--|
| ROHS  | Konform - seit 1422 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br> Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert                             |