



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

• PCS-SCG gerade Kabelverschraubung, IP65

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP65.

Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomer Dichtung
- Zugentlastung
- Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k



PCS-SCG Kompressionsverschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Für Kabel-durchmesser von/bis	Inhalt
166-36101	PCS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-36102	PCS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	10
166-36103	PCS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	10
166-36104	PCS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +135 °C



• PCS-EI Endverschluss

Messing vernickelt.

Hauptmerkmale

- Einteilig
- Verschließt Schlauchenden



HelaGuard PCS-EI, Endverschluss.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-31800	PCS10-EI	10	10
166-31801	PCS12-EI	12	10
166-31802	PCS16-EI	16	10
166-31803	PCS20-EI	20	10
166-31804	PCS25-EI	25	10
166-31805	PCS32-EI	32	2
166-31806	PCS40-EI	40	2
166-31807	PCS50-EI	50	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C

