

Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3
Stück Zubehör für: 3VA1 100/160



| Ausführung | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |
| Ausführung des Produkts | Rundleiteranschlussklemme |
| Allgemeine technische Daten | |
| Bezeichnung / der Anschlussklemme | TA2.1 |
| Anschlüsse gemäß IEC | |
| IEC-Kennzeichnung / der Klemmen | 25-150 mm ² CU/AL NNL |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal | 25 mm ² |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal | 120 mm ² |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 25 mm ² |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 95 mm ² |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal | 25 mm ² |

| | |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 150 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 25 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 150 mm ² |
| Abisolierlänge | 30,5 mm |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mehrdrähtig | 29 Nm |
| <ul style="list-style-type: none"> • feindrähtig | 29 Nm |

Anschlüsse gemäß UL

| | |
|---|--|
| UL-Kennzeichnung / der Klemmen | TA2.1 CMC 4-300 CU7AL UR CSA |
| zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B | 75 °C |
| Abisolierlänge | 1.2 in |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 4 AWG |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 300 kcmil |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal | 4 AWG |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal | 300 kcmil |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 25 |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 95 |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal | 4 AWG |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal | 300 kcmil |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mehrdrähtig | 255 lb-in |
| <ul style="list-style-type: none"> • feindrähtig | 255 lb-in |

Approbationen Zertifikate

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit) | Konformitätser- klärung | Prüfbescheini- gungen |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|



VDE

[Sonstige](#)



RCM



EG-Konf.

[Typprüfbescheini-
gung/Werkszeugnis](#)

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JC12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9113-0JC12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9113-0JC12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

02.07.2018